

聚鼎工具专业供应板框式过滤机,滤油小车,手提式滤油机

产品名称	聚鼎工具专业供应板框式过滤机,滤油小车,手提式滤油机
公司名称	泰州聚鼎机械制造有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 适用对象:过滤液压油,机械油,变压器油
公司地址	泰州市凤凰工业园区振兴路(周山河)
联系电话	052386860668 15261003055

产品详情

原理	加压过滤	用途	油除杂质
适用对象	过滤液压油,机械油,变压器油	样式	板框式
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	性能	精密过滤、高效过滤
滤料类型	滤纸	适用对象性质	其他
过滤精度	5 (um)	工作压力	5.88 (MPa)
工作温度	30-60 ()	有效过滤面积	20
外形尺寸	1070*490*770 (m)	产品类型	全新

去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液,也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤,具有良好的净化作用,既节约成本,又保护了环境,是理想的节油回收设备。可配套购买202型恒温烘干箱,可以烘干滤纸,反复使用,节约资金。该系列滤油机结构紧凑,体积小,重量轻,使用方便,可操作性强,性能可靠,过滤效果好,是您油品处理的良好、经济实惠的选择。

板框式加压滤油机 又称液压油滤油机。ly (老型号)
)注:1.型号中(b)表示采用防爆电动机的滤油机,供有防爆要求的场合使用;
 2.可配套购买打孔机,可以给滤纸打孔。3.可配套购买202型恒温烘干箱,可以烘干滤纸,反复使用,节约资金。备注:1.若过滤的油液含水份较多请选用zlj真空滤油机3.若需要用滤芯来过滤油液请选择 luc滤油车3.若需要过滤流量小的请选择 wg、glj过滤机

板框式加压滤油机 (板框式滤油机/板框滤油机) 技术参数:

名称	单位	basy(b)-0.7/2	basy(b)-1.2/2	basy(b)-1.4/2	basy(b)-1.8/2	basy(b)-2.0/2	basy(b)-2.2/2
----	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		24basy-50	24basy-80	24basy-100	80basy-125	80basy-160	80basy-200	
额定流量	l/min	50	80	100	125	160	200	
过滤面积	平方米	0.7	1.2	1.4	1.8	2.0	2.2	
过滤压力	pa	2.5 × 10 ⁵						
最大过滤压力	pa	5.88 × 10 ⁵						
滤油粘度	cst	33						
过滤精度	μ m	5						
滤框数量	块	6	7	8	9	10	11	
滤板数量	块	7	8	9	10	11	12	
滤纸规格	mm	234x234			300x300			
滤框规格	mm	224x224			280x280			
电动机型号	/	y90s-4			y100l 2 -4			
		yb90s-4			yb100l 2 -4			
电机功率	kw	1.1			3.0			
进口管径	寸	1.5"			2"			
出口管径	寸	1"			1.5"			
外形尺寸	mm	950 × 430 × 675			1070 × 490 × 770			
		950 × 430 × 705			1070 × 490 × 800			

该系列滤油机结构紧凑，体积小，重量轻，使用方便，可操作性强，性能可靠，过滤效果好，是您油品处理的良好、经济实惠的选择。板框式加压滤油机（板框式滤油机/板框滤油机）用途本机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液，也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤，具有良好的净化作用，既节约成本，又保护了环境，是理想的节油回收设备。