

滤油机,滤油车,滤油小车

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 滤油机,滤油车,滤油小车 |
| 公司名称 | 泰州聚鼎机械制造有限公司 |
| 价格 | 6100.00/台 |
| 规格参数 | 原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:润滑油 |
| 公司地址 | 泰州市凤凰工业园区振兴路(周山河) |
| 联系电话 | 052386860668 15261003055 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| 原理 | 加压过滤 | 样式 | 板框式 |
| 适用对象 | 润滑油 | 性能 | 精密过滤、高效过滤、其他 |
| 品牌 | 聚鼎 | 型号 | STLY-125 |
| 额定流量 | 125 (m3/h) | 工作压力 | 63 (Mpa) |
| 工作噪声 | 10 (dB) | 进出口管径 | 100 (mm) |
| 破乳化值 | 100 (min) | 清洁度 | 10 (NAS) |
| 外形尺寸 | 1070*490*770 (mm) | 有效过滤面积 | 180 (cm ²) |
| 整机功率 | 3.0 (kw) | 产品类型 | 二手 |
| 适用范围 | 化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、电镀 | | |

对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能

| 名称 | 单位 | basy(b)-0.7/224 basy-50 | basy(b)-1.2/224 basy-80 | basy(b)-1.4/224 basy-100 | basy(b)-1.8/280 basy-125 | basy(b)-2.0/280 basy-160 | basy(b)-2.2/280 basy-200 |
|--------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 额定流量 | l/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 过滤压力 | pa | 2.5 × 10 ⁵ | | | | | |
| 最大过滤压力 | pa | 5.88 × 10 ⁵ | | | | | |
| 滤油粘度 | cst | 33 | | | | | |
| 过滤精度 | μm | 5 | | | | | |
| 滤框数量 | 块 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 滤板数量 | 块 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|----|-----------------|---|---|------------------|----|----|
| 滤纸规格 | mm | 234x234 | | | 300x300 | | |
| 滤框规格 | mm | 224x224 | | | 280x280 | | |
| 电动机型号 | / | y90s-4 | | | y100l 2 -4 | | |
| | | yb90s-4 | | | yb100l 2 -4 | | |
| 电机功率 | kw | 1.1 | | | 3.0 | | |
| 进口管径 | 寸 | 1.5" | | | 2" | | |
| 出口管径 | 寸 | 1" | | | 1.5" | | |
| 外形尺寸 | mm | 950 × 430 × 675 | | | 1070 × 490 × 770 | | |
| | | 950 × 430 × 705 | | | 1070 × 490 × 800 | | |