

	流量(l/min)	5	10	20	30	50	75	100	125	150	200
真空度	极限(买氏计)pa	90									
	工作(买氏计)pa	400									
工作压力(mpa)	0.35										
工作噪音db(a)	70					75			80		
含水量(ppm)	5										
含气量(%)	0.2										
清洁度级(nas)	6										
ph值	6										
机械杂质	无										
过滤精度(μm)	1-3										
电加热功率(kw)	6	9	11	15	15	24	36	48	60	72	
总功率(kw)	7.5	10.5	12	17	17	27	39	56	67.2	80	
电源电压(v)	380v										
进出口径(英寸)	g 3/4		g 1		1			g 5/4		g3/2	
油温范围()	40 -75										
平均无故障工作时间(h)	h 5000										
连续工作时间(h)	h 150										
机器净重(kg)	60	80	120	200	300	450	600	700	800	980	
外形尺寸(mm)	1050 *550 *1300	1050 *550 *1300	1050 *550 *1300	1200 *650 *140	1200 *650 *140	1400 *900 *1700	1400 *900 *1700	1500 *850 *1850	1650 *1000 *1790	1650*1000*1900	
被处理油特征	含气量不大于12%，含水量不大于50mg/kg，击穿电压不小于25kv新油三次处理后。										