

聚鼎液压工具供应液压千斤顶,千斤顶,电动液压千斤顶

产品名称	聚鼎液压工具供应液压千斤顶,千斤顶,电动液压千斤顶
公司名称	泰州聚鼎机械制造有限公司
价格	950.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:电动千斤顶 型号:DYG-50T-200
公司地址	泰州市凤凰工业园区振兴路(周山河)
联系电话	052386860668 15261003055

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	电动千斤顶
型号	DYG-50T-200	起重量	50 (T)
最低高度	325 (mm)	最高高度	525 (mm)
净重	30 (kg)	适用范围	交通、铁路、桥梁、造船等各行企业

结构特征 液压千斤顶

电动液压千斤顶相关产品

sm超薄型千斤顶rcs薄型千斤顶stb手动液压千斤顶crsm超超薄型千斤顶dyg电动液压千斤顶stq超高压电动千斤顶stf大吨位液压千斤顶c11自锁式千斤顶rrh双作用空心千斤顶rch单作用空心千斤顶rc系列单动式千斤顶rr双动式千斤顶trsm超薄型同步千斤顶tdyg大吨位同步千斤顶lyd手动立式油压千斤顶qyd螺旋千斤顶千斤顶的配套油泵

qf/dyg 超高压电动分离式千斤顶(电动液压千斤顶)

--	--	--

一、电动液压千斤顶的基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶若要选吨位比较小的顶，可选择rcs薄型千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可选配液压泵站为：syb-2s;dzb系列电动泵站1、如需几只千斤顶同时起重时请选用tdyg型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶

型号	同步顶型号	吨位t	行程b-amm	最低高度amm	伸展高度bmm	油缸外径mm	活塞杆直径mm	油缸直径mm	压力mpa	重量kg
dyg50-125	tdyg50-125	50	125	250	375	127	70	100	63	32
dyg50-160	tdyg50-160		160	285	445					35
dyg50-200	tdyg50-200		200	325	525					43
dyg100-125	tdyg100-125	100	125	275	400	180	100	140	63	56
dyg100-160	tdyg100-160		160	310	470					63
dyg100-200	tdyg100-200		200	350	550					78
dyg150-160	tdyg150-160	150	160	320	480	219	125	180	63	68
dyg150-200	tdyg150-200		200	360	560					78
dyg200-125	tdyg200-125	200	125	310	435	240	150	200	63	112
dyg200-160	tdyg200-160		160	345	505					118
dyg200-200	tdyg200-200		200	385	585					136
dyg320-200	tdyg320-200	320	200	410	610	330	180	250	63	235
dyg400-200	tdyg400-200	400	200	460	660	380	200	290	63	265
dyg500-200	tdyg500-200	500	200	460	660	430	200	320	63	430
dyg630-200	tdyg630-200	630	200	515	715	500	250	360	63	690
dyg800-200	tdyg800-200	800	200	598	798	560	300	400	63	940
dyg1000-200	tdyg1000-200	1000	200	630	830	650	360	500	63	1200

stq超高压电动千斤顶

stq电动液压千斤顶：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

stq电动液压千斤顶使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。电动液压千斤顶的基本参数：

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知：

型号	同步顶型号	吨位t	行程b-amm	本体高度amm	伸展高度bmm	油缸外径mm	活塞杆直径mm	油缸直径mm	重量kg	压力
stq50-100	tstq50-100	50	100	225	325	127	70	100	35	63mpa
stq50-160	tstq50-160		160	285	445				39	
stq50-200	tstq50-200		200	325	525				46	
stq50-300	tstq50-300		300	425	725				48	
stq50-500	tstq50-500		500	625	1125				63	
stq100-100	tstq100-100	100	100	250	350	180	100	140	58	63mpa
stq100-160	tstq100-160		160	310	470				63	

stq100-20 0	tstq100-20 0		200	350	550				78	
stq100-30 0	tstq100-30 0		300	450	750				96	
stq100-50 0	tstq100-50 0		500	650	1150				130	
stq150-10 0	tstq150-10 0	150	100	260	360	219	125	180	58	63mpa
stq150-16 0	tstq150-16 0		160	320	480				69	
stq150-20 0	tstq150-20 0		200	360	560				86	
stq150-30 0	tstq150-30 0		300	460	760				103	
stq150-50 0	tstq150-50 0		500	660	1160				255	
stq200-10 0	tstq200-10 0	200	100	285	385	240	150	200	96	63mpa
stq200-16 0	tstq200-16 0		160	345	505				103	
stq200-20 0	tstq200-20 0		200	385	585				116	
stq200-30 0	tstq200-30 0		300	485	785				161	
stq200-50 0	tstq200-50 0		500	685	1185				221	
stq320-10 0	tstq320-10 0	320	100	310	410	330	180	250	196	63mpa
stq320-16 0	tstq320-16 0		160	370	530				240	
stq320-20 0	tstq320-20 0		200	410	610				258	
stq320-30 0	tstq320-30 0		300	510	810				311	
stq320-50 0	tstq320-50 0		500	710	1210				456	
stq400-10 0	tstq400-10 0	400	100	355	455	380	200	290	198	63mpa
stq400-16 0	tstq400-16 0		160	415	575				231	
stq400-20 0	tstq400-20 0		200	460	660				264	
stq400-30 0	tstq400-30 0		300	555	855				367	
stq400-50 0	tstq400-50 0		500	755	1255				456	
stq500-10 0	tstq500-10 0	500	100	360	460	430	200	320	323	63mpa
stq500-16 0	tstq500-16 0		160	420	580				330	
stq500-20 0	tstq500-20 0		200	460	660				420	

0	0									
stq500-300	tstq500-300		300	560	860				581	
0	0									
stq500-500	tstq500-500		500	760	1260				599	
0	0									
stq630-100	tstq630-100	630	100	417	517	500	250	360	560	63mpa
0	0									
stq630-160	tstq630-160		160	477	637				633	
0	0									
stq630-200	tstq630-200		200	517	717				696	
0	0									
stq630-300	tstq630-300		300	617	917				898	
0	0									
stq630-500	tstq630-500		500	817	1317				1250	
0	0									
stq800-100	tstq800-100	800	100	488	588	560	300	400	896	63mpa
0	0									
stq800-200	tstq800-200		200	598	798				1040	
0	0									
stq800-300	tstq800-300		300	698	998				1380	
0	0									
stq800-500	tstq800-500		500	898	1398				1520	
0	0									
stq1000-1000	tstq1000-1000	1000	100	530	630	650	360	500	1286	63mpa

备注：可按客户要求定制特殊规格的千斤顶若要选择吨位比较小的顶，可选择rcs薄型千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可选配液压泵站为：syb-2s;dzb系列电动泵站1、如需几只千斤顶同时起重时请选用tdyg型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶