

板框式过滤机,板框式滤油机

产品名称	板框式过滤机,板框式滤油机
公司名称	泰州聚鼎机械制造有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	泰州市凤凰工业园区振兴路(周山河)
联系电话	052386860668 15261003055

产品详情

原理	加压过滤	样式	板框式
适用对象	润滑油	滤料类型	纸芯
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	聚鼎
型号	BASY-160	产品类型	全新
适用范围	化工、汽车、选矿、水处理、冶金		

滤油机是理想的节油回收设备专供电厂、变电所(站)、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤,去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能。

	<p>1. 若过滤的油液含水份较多请选用zlj真空滤油机3. 若需要用滤芯来过滤油液请选择luc滤油车3.若需要过滤流量小的请选择wg、glj过滤机板框式加压滤油机 又称液压油滤油机。ly(老型号)注:1.型号中(b)表示采用防爆电动机的滤油机,供有防爆要求的场合使用; 2.可配套购买打孔机,可以给滤纸打孔。3.可配套购买202型恒温 烘干箱,可以烘干滤纸,反复使用,节约资金。</p>
--	---

板框式加压滤油机(板框式滤油机/板框滤油机)技术参数

名称	单位	basy(b)-0.7/224	basy(b)-1.2/224	basy(b)-1.4/224
额定流量	l/min	50	80	100
过滤面积	平方米	0.7	1.2	1.4
过滤压力	pa			
最大过滤压力	pa			
滤油粘度	cst			
过滤精度	μm			

滤框数量	块	6	7	8
滤板数量	块	7	8	9
滤纸规格	mm	234x234		
滤框规格	mm	224x224		
电动机型号	/	y90s-4		
		yb90s-4		
电机功率	kw	1.1		
进口管径	寸	1.5"		
出口管径	寸	1"		
外形尺寸	mm	950 × 430 × 675		
		950 × 430 × 705		

该系列滤油机结构紧凑，体积小，重量轻，使用方便，可操作性强，性能可靠，过滤效果好，是您油品处理的良好、经济实惠的选择。板框式加压滤油机（板框式滤油机/板框滤油机）用途本机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液，也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤，具有良好的净化作用，既节约成本，又保护了环境，是理想的节油回收设备。