

塑料排蓄水板 排蓄水板 惠州亮刚环保建材

产品名称	塑料排蓄水板 排蓄水板 惠州亮刚环保建材
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

种植屋面排水板特点

环保无污染，对地下水，生态环境，人体健康无任何坏处。

排水、蓄水、防水保护板是采用高分子树脂为原料，因此该产品具有抗压强度高，柔韧性好，抗拉强度高，且防腐蚀，塑料排蓄水板，抗酸碱，防植物穿刺，不分解的特性。

具有隔音、透气的功效，同时还可起到透气防潮的效果。

它的使用寿命长达100年以上。种植屋面排水板

易于安装，采用可靠简单的连接方式（焊接.粘接或搭接）。

摘要:注意排水板的技术性能，应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板（只有要求固定的部位、区域才固定） 钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

2.基层种类要求

(1)坚实、平整的混凝土表面

(2)坚实、平整的水泥砂浆抹面

(3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面

操作要点及技术要求

- (1) 排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
- (2) 排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- (3) 搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- (4) 需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘接固定
- (5) 排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

排水板的铺设规程

1、清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，排蓄水板，使地下水上来不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。回填土是粘性土，在无纺布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于无纺布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，排蓄水板厂家，也可以两块底板这碰齐，上面利用无纺布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的支点、空间隔就可以。

塑料排蓄水板-排蓄水板-惠州亮刚环保建材由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮刚环保建材——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房，联系人：孙先生。