

外墙eps线条 南通eps线条 滁州二创 值得信赖

产品名称	外墙eps线条 南通eps线条 滁州二创 值得信赖
公司名称	滁州二创保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市琅琊区南谯北路
联系电话	17856009795

产品详情

EPS线条有着它独特的优势。

质量轻，而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，南通eps线条，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。

主要产品有雕花、墙角线、腰线、踢脚线、象鼻、装饰花件、壁台、灯盘、吊顶、罗马柱、各类雕塑、镜框、灯座、门饰等产品，并且可以接受来样订做。

EPS线条及其他装饰类产品，eps线条厂，可钉、可锯、可刨、可洗、可弯曲造型，不龟裂、不变形、不虫蛀，室内室外皆可使用。

EPS装饰线条施工工艺。

施工程序：

待施工安装墙面，窗门洞口等施工程序已经完成后，测量放线放出线条准确位置。

(1) 基层清理

清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

(2) 配制砂浆

施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆；

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在3小时内用完。

GRC线条与EPS线条的区别。

重量对比

GRC材料属于空心材料，以水泥作为主体材质，质量重，不适合用于高层建筑，容易发生脱落的现象。

EPS线条骨料为聚苯乙烯，其重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即能够随意搬动，施工方便。

安装工艺对比

GRC线条切割困难、拼接工序复杂、安装工期长、费用高。在老房的改建装饰上因为缺少预埋件，eps线条批发，无法与老建筑的外墙融合并易出现冷、热桥现象。

EPS线条易搬运，采用胶黏剂粘接，黏结强度高；可随意切割、拼接、粘贴、安装效率高、费用低、施工安全快捷。导热系数低、保温效果好。

性能对比

GRC线条产品质量重，强度高、造型丰富、装饰效果多样，耐老化性、防火性能好。

EPS线条的优势就是轻质、成本低。缺点也是很明显，外墙eps线条，容易破坏、耐久性差。防火差，外装饰只能做涂料，造型只能是相对简单。

外墙eps线条-南通eps线条-滁州二创 值得信赖由滁州二创保温材料有限公司提供。“泡沫板,EPS线条”就选滁州二创保温材料有限公司（www.czerchuang.com），公司位于：滁州市琅琊区南谯北路，多年来，滁州二创坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。滁州二创期待成为您的长期合作伙伴！