

忻州水泥顶管机 水泥顶管机销售 青州三龙

产品名称	忻州水泥顶管机 水泥顶管机销售 青州三龙
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

产品详情

悬辊式制管机是一种生产钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管的理想机器设备经济实用，操作简单。在国内普遍适用率达90%以上，该机可以生产长2-4米，内径 ϕ 300-- ϕ 2400mm的各种接口型式的钢筋混凝土管，广泛适用于市政排水、农田灌溉、公路涵洞、深井等方面。

悬辊制管机的特点：

- 1、生产周期短：由于以辊轴直接辊压混凝土成型效果好，所需时间短，每根管只要3--10分钟快速辊压时间，生产效率高。
- 2、悬辊制管使用干硬性混凝土、无废浆液、材料浪费少、不污染环境。
- 3、制管时所产生的噪音低，约为80--90分贝。
- 4、水泥管外表光滑美观，内部结构密实度高强度高。

悬辊式制管机生产的水泥管主要用于市政工程，城市和乡镇建设，排水和大型桥梁使用。

一、水泥管模具参数

种类：

水泥管模具有离心式水泥管模具、悬辊式水泥管模具、挤压式水泥管模具、振动式水泥管模具等几种，分别可与离心式水泥制管机、悬辊水泥制管机、轴向旋压水泥制管机、振动式水泥制管机配套使用。

。

长度：一至五米。

接口形式：平口、企口、柔性承插口、刚性承插口

二、水泥管模具接口形式

1、平口水泥管模具：制造难度小，生产效率高，制造成本较低；接口密封采用钢丝网混凝土抹带属于刚性连接。

2、承插口式接口：承插式接口形式采用橡胶圈密封止水，忻州水泥顶管机，是柔性连接，接口插入深度80-100mm，接口相对转角 1.5° 。这种接口的水泥管抗震性能好，管基选用砂石基础或混凝土基础，安装速度快。

水泥井模具是用于水泥井盖下方的一种水泥制品模具，分为内管和外观，外形类似于锥形体，水泥顶管机价格，上口一般配套70井盖使用，下口直径通常为1.03m，1.25m，1.5m，当然还可以根据不同的要求进行定制生产。这种水泥井体需要外管和内管的配套使用，像这种水泥井体模具包含渗水管，透水管，排水管等统称为井体模具。井体钢模具结构设计合理，抗压力强，受力均匀，经多次负荷试验不变形，不断裂，水泥顶管机生产，应用于地下井的井体钢模具，节省占地面积。井体钢模具在现在社会中的作用越来越明显，水泥顶管机销售，从现在政府对水利系统的重视程度来看，井体模具已经成为水利工程建设中的必备良品，在排水系统中占据重要的位置。井体钢模具在中国起步较晚，各种设备以及设计理念都在不断的完善，在未来井体模具还将发挥更大的作用。

忻州水泥顶管机-水泥顶管机销售-青州三龙(推荐商家)由青州三龙建材设备厂提供。青州三龙建材设备厂(www.qingzhousanlong.com)位于青州市昭德路(原东方路)南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州三龙在钢筋和预应力机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。青州三龙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青州三龙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。