

双扇钢质防火门信赖推荐“本信息长期有效”

产品名称	双扇钢质防火门信赖推荐“本信息长期有效”
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框（下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高，门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

没有火灾等意外事故发生时，防火门和其他的门在用途功能上没有什么区别，要非得说出点区别，也就是防火门在质量和外观上更“厚重”、更“高大上”。但别忘了我们选择防火门的初衷是当意外发生时还有挽回的余地和留有一线生机，其实就相当于为自己买了一份保险，让你更加放心踏实，更多了一份安全感。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

钢质防火门代号

s---门框双槽口

d---门框单槽口

k---有下框，无下框略

b---门扇上设置具有防火性能的玻璃，无玻璃代号略

l---亮窗，无亮窗代号略

1---单扇门

2---双扇门

5---右开门

6---左开门代号示例

GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃，门框为双槽口结构，有下框，门的开启方向为右开门。

GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门，洞口标志宽度为1000mm，高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃，门框为单槽口结构，双扇钢质防火门，没有下框，有亮窗，门的开启方向为左开门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

双扇钢质防火门信赖推荐“本信息长期有效”由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（www.china-qunbang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。群邦门业有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：金华岭下朱工业区，联系人：潘总。