

广西南宁水泥管

产品名称	广西南宁水泥管
公司名称	广西邦源水泥制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	南宁市邕宁区（广西嘉丰混凝土公司与广西嘉晟混凝土公司中间道路进去600米）
联系电话	13978867778

产品详情

生产工艺采用芯模振动，此工艺采用半干硬性混凝土，立式布料内模振动并径向挤压成型，成型时通过对内模振动力和振幅的调整，以最佳的振动力密实混凝土，从而得到C50高强度的管体混凝土，使管道的抗荷载能力和抗渗性能较离心和悬辊工艺有明显增强。同时此工艺的砼管钢筋网保护层均匀，不会出现离心、悬辊工艺钢筋网位移、跳筋、并筋、散筋等现象，保障了管材的使用寿命50年。

由于立式芯模振动制管工艺采用的是内外两个整体管模，模具的刚度非常好不易变形，且一个规格只需一套模具，所以成型的砼管圆度、管径尺寸标准，管身没有合口缝，管内壁光洁度较离心工艺和悬辊工艺有了明显改善。另外，立式芯模振动制管工艺在混凝土入料结束后，在轴向方向对混凝土再次进行旋转挤压，更加有效的增加了管口的强度和垂直度，施工安装顺利。

刚性好、接口密封：干硬性混凝土密实成型；采用滚焊制作钢筋骨架，刚性好；接头采用胶圈连接，具有抗渗性能强、承压荷载高、接口密封好、施工安装方便。基础处理灵活：采用柔性胶圈连接弹性幅度大，抗管道基础变形性能好，不需做混凝土垫层。

广泛适用于各类市政、工矿企业的排水、排污管道工程项目。