

松下12V100AH蓄电池LC-P12100ST直流屏船舶主机

产品名称	松下12V100AH蓄电池LC-P12100ST直流屏船舶主机
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	760.00/只
规格参数	型号:LC-P12100ST 品牌:松下 电池容量:100AH
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

输入电压范围为204Vac~520Vac（半载），277Vac~520Vac（满载），适用于市电网波动大的环境，减少了电池放电次数，从而延长的电池使用寿命；输入频率范围为40~70Hz，满足各种发电机设备；

UPS超大LCD触摸宽屏采用5.7英寸触摸屏LCD设计及菜单式架构，通过LCD可以监控UPS的各种信息，使所有操作一目了然。模块化设计采用模块化设计,模块容量为20kVA/25kVA,UPS系统由1至10个UPS模块，1至2个充电模块，1个监控模块组成,用户可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。各模块与机柜间采用“热插拔”技术,所有模块可以在线热插拔,实现“零”检修时间。

松下蓄电池12v65ah|65ah分散旁路控制每个功率模块内部具备***的旁路功能，避免集中旁路出现的单点瓶颈灵活的系统配置司此系列产品具有100kVA、160kVA、250kVA常规系统，用户可以灵活配置；对于将来的设备扩容，只要用户在***装机时，将开关与电缆留下裕量，以后当负载量的增加时只要再购买UPS模块就可以将UPS容量扩充，完全避免了传统UPS***设备***过大的缺点，真正做到了“边成长边***”，为用户节省了宝贵的资金。

灵活的充电参数设定以及电池配置用户可根据需求，通过LCD屏设置电池节数，电池组数，电池容量，充电速率以及温度补偿系数等关键充电参数。电池组的电池节数可以在±16/17/18/19/20节任意配置，注：电池组必须双数。智能电池智能充电系统，自动对电池组进行均浮充充电，完成后，充电器进入休眠模式，恒压限流，达到均充电电压前充电功率不会下降，这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，为用户节省电池开销。同时，充电模块还具备电池反接保护、电池过充保护、输出短路保护、电池未接提示以及充电电压温度补偿等功能。

标配输入、输出、维修旁路开关标配输入、输出、维修旁路开关，便于安装、操作，同时减少用户采购配电柜的成本、占地面积松下蓄电池12v65ah|65ah标配C级防雷模具有防雷击等电涌保护功能，有效防止雷击损坏设备防护处机器的进风口采用了进口的防尘网设计，内部PCB板采用三防处理，防潮、防霉、防烟雾，以保证适用于各种恶劣的环境；

丰富的通信接口功能标配USB、RS232、RS485、干接点、选配SNMP卡、温度补偿配件，满足用户各种通信需求。西安松下蓄电池12v65ah|65ah价格产品功能宽输入电压范38-485Vac下蓄电池12v65ah|65ahDSP全数字化控制技术；多DSP设计，保证控制和切换的快速性及可靠性；