

E+H Promag P300电磁流量计5P3B25-1462/0

产品名称	E+H Promag P300电磁流量计5P3B25-1462/0
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:E+H 型号:5P3B1H 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

Proline Promag P 300

电磁流量计

Proline Promag P 300，适用于各类过程应用

耐高温流量计，搭配操作简便的一体式变送器，适用于各类过程应用。

Promag P传感器专用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量。与一体式变送器配套使用，Promag P 300操作灵活，系统集成便捷：在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规，保证过程安全。

优势

应用广泛：多种焊接部件材料可选

节能的流量测量：无节流部件，确保无压损

免维护：无可移动部件

完整查看过程信息和诊断信息：提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

降低复杂性和多样性：用户自定义输入/输出功能

自带验证功能：内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响

用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量的专用流量计

仪表特点

标称口径：max. DN 600 (24")

所有通用防爆(Ex)认证

PTFE或PFA内衬

一体式双腔室外壳，最多带3路输入/输出

背光显示、触摸键控制和WLAN访问

提供分离型显示单元

特征和规格

液体

测量原理

电磁

最高耐温等级的流量计，搭配操作简便的一体式变送器。用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量的专用流量计。

传感器特点

应用广泛：提供多种接液部件材料。节能的流量测量：管道内无其他装置，无压损。免维护：无移动部件。最大公称口径：DN 600 (24")。所有通用防爆认证。

变送器特点

提供完整的过程信息和诊断信息：多种用户自行组合的I/O接口和现场总线。降低复杂性和多样性：允许用户自定义输入/输出功能。自校验：Heartbeat Technology（心跳技术）。紧凑的双腔室外壳，最多允许连接3路输入/输出。背光显示，触摸键操作和WLAN访问。

公称口径范围

DN 15...600 (...24")