

# 玛丝商贸 皮带轮

产品名称	玛丝商贸 皮带轮
公司名称	石家庄玛丝商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市建设北大街179号汇金大厦
联系电话	15133167590

## 产品详情

### 玛丝商贸提示皮带轮的安装事项

- 1.检查皮带轮槽，调速皮带轮，确保没有伤痕或利边，所有尺寸均符合标准；
- 2.清洁所有部件表面，如带轮毂孔、锥套、螺栓孔等。将锥套装入皮带轮，使所有的螺孔对齐。
- 3.在螺杆（TB 1008-TB 3030）和螺纹上涂油后旋入安装孔，但暂不旋紧。
- 4.清洁传动轴表面，将已装上锥套的带轮推到轴上的预定位置，查看三角带轮是否对准。
- 5.当使用键槽时，必须首先把它插入轴毂中，在键槽和孔毂之间必需要有一定的公差。
- 6.使用符合DIN911标准的六角扳手，皮带轮，交替地逐渐均匀地上紧各安装孔各螺栓，曲轴皮带轮，直到达到下表所示的扭矩。
- 7.在短时间运转（0.5到1小时）后，检查螺栓的拧紧扭矩，如有必要，重新拧紧。
- 8.为了防止异物侵入，用油脂填满孔的连接孔。

### 三角带的型号决定了皮带轮的选型

不同的三角带使用不同的皮带轮，三角带的型号有：普通型O A B C D E 3V 5V 8V，皮带轮，普通加强型AX BX CX DX EX 3VX 5VX 8VX，窄V带SPZ SPA SPB SPC，强力窄V带XPA XPB XPC；三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，A型三角带的断面尺寸是：顶端宽度13mm、厚度为8mm；B型三角带的断面尺寸是：顶端宽度17MM，厚度为10.5MM；C型三角带的断面尺寸是：顶端宽度22MM，厚度为13.5MM；D型三角带的断面尺寸是：顶端宽度21.5MM，厚度为19MM；E型三角带的断

面尺寸是：顶端宽度38MM，厚度为25.5MM。对应尺寸(宽\*高)：O (10\*6)、A (12.5\*9)、B (16.5\*11)、C (22\*14)、D (21.5\*19)、E (38\*25.5)。三角带决定了皮带轮的型号。

三角皮带的规格是由背宽（顶宽）与高（厚）的尺寸来划分的，根据不同的背宽（顶宽）与高（厚）的尺寸，国家标准规定了三角带的O、A、B、C、D、E等多种型号，每种型号的三角带的节宽、顶宽、高度都不相同，所以皮带轮也就必须根据三角带的形状制作出各种槽型；这些不同的皮带轮槽型就决定了皮带轮的O型皮带轮、A型皮带轮、B型皮带轮、C型皮带轮、D型皮带轮、E型皮带轮等多种型号。

玛丝商贸-皮带轮由石家庄玛丝商贸有限公司提供。石家庄玛丝商贸有限公司（[www.sjzmasi.com](http://www.sjzmasi.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！