

# 合肥远恒 价格优惠 机用拉伸缠绕膜 合肥拉伸缠绕膜

产品名称	合肥远恒 价格优惠 机用拉伸缠绕膜 合肥拉伸缠绕膜
公司名称	合肥远恒包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国安徽省合肥市经济开发区青龙潭路158号
联系电话	13856056665

## 产品详情

### 拉伸缠绕膜的使用

使用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原木箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

缠绕膜分托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸（又称平拉伸或阻拉伸）和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。

直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超过55%~60%，合肥拉伸缠绕膜，超过了薄膜原有的屈服点，拉伸缠绕膜价格，膜宽度减少，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，薄膜应力过大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

### PE拉伸膜缠绕膜

PE拉伸膜又称之为缠绕膜，是由LLPDE材料以流延法生产。流延线生产的缠绕膜具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。相比其他包装材料具有使包装物更加稳固整洁，有很好的防水、防尘作用。很强的防穿刺性能及横向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂。良好的延展性能大幅提高伸长率有利于预拉伸，且节省材料消耗。能更好地包裹货物，机用拉伸缠绕膜，达到很好的缠绕效果。

## 伸缠绕膜的技术要求

- 1、外观要求是我国产品标准中的一项重要内容。本标准中对膜的断头、气泡、穿孔、、僵块、鱼眼、平整度的质量进行了技术要求。其技术指标来源是经过与生产企业和用户企业对GB/T10457-1989外观项目的讨论，并在其基础上作了一些修改而定的。
- 2、尺寸及规格是用户在订货时的基本规格。本标准主要参照美国ASTM D 4649-00标准，对宽度偏差、厚度偏差、卷芯长度偏差、卷芯内径偏差、膜卷质量偏差项目做了适合我国实际状况的规定。这些指标与ASTM标准相同或高于ASTM标准。以此带动行业整体技术水平的提高，拉伸缠绕膜厂家，是占领国际市场，促进行业发展与国际接轨的重要途径。
- 3、物理机械性能，拉断力、断裂伸长率、粘性、变形、弹性恢复、拉力保持、F力值、抗刺穿、单位面积质量偏差、透光率、雾度、水蒸气透过量的技术指标。

合肥远恒 价格优惠(图)-机用拉伸缠绕膜-合肥拉伸缠绕膜由合肥远恒包装材料有限公司提供。合肥远恒包装材料有限公司（[www.hfyhbz.com](http://www.hfyhbz.com)）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥远恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥远恒更加美好的未来。