

Aera流量计结构 弗罗迈 东莞Aera流量计

产品名称	Aera流量计结构 弗罗迈 东莞Aera流量计
公司名称	深圳弗罗迈测控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E
联系电话	18929349901

产品详情

XKWJ涡街流量计防爆场所和安装要求

- 1、当流量计在危险场所使用时，选用防爆型，防爆等级为Exd BT4。
- 2、流量计应有可靠的接地，防爆接地不应与强电系统的保护接地共用。
- 3、现场测试电源时，不允许使用交流电源接地。
- 4、在任何情况下，用户不得自行更改防爆电路、元器件和防爆型式。
- 5、必须先切断外接电源再打开转换器盖子。

XKWJ涡街流量计的安装和注意事项

1.对管道振动的要求：流量计尽量避免安装在振动较强的管道上，若不得已要安装时，东莞Aera流量计，必须采取减振措施，在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置，Aera流量计结构，并加防振垫。特别注意：在空压机出口处振动较强，不能安装流量计，应安装在储气罐之后。

2.对外部环境的要求

流量计避免安装在温度变化很大的场所和受到设备的热辐射，若必须安装时，须有隔热通风的措施。

流量计避免安装在含有腐蚀性气体的环境中，若必须安装时，须有通风措施。

流量计最好安装在室内，必须安装在室外时，应有防潮和防晒的措施。（注意：水是否会顺着电缆线流入放大器盒内）

安装流量计的周围须有充裕的空间，应有照明灯和电源插座，以便安装接线和定期维护。

流量计的接线位置要远离电噪声，Aera流量计配件，如大功率变压器、电动设备等。

流量计安装点附近不能有无线电收发机存在，否则高频噪声会干扰流量计的正常使用。

XKFIQ系列-流量计量系统产品特点

1.执行机构如选用DC24V直流供电，电机采用无刷变频控制，Aera流量计操作，体积小、无磨擦制动，力矩大且耗电小，安全可靠。

2.报警功能：

电机堵转报警和保护功能。

当介质温度低于设定值时，会自动报警(选配)。

3.在流量范围内，任意设定的瞬时流量量值，实现自动/手动两用调节流量控制。

4.安装操作方便，无需过滤器，使用稳定可靠。

Aera流量计结构-佛罗迈-东莞Aera流量计由深圳佛罗迈测控系统有限公司提供。深圳佛罗迈测控系统有限公司（www.flowmethod.net）在流量仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，佛罗迈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：员小明。