

窑厂用单双缸液压顶车机及配件

产品名称	窑厂用单双缸液压顶车机及配件
公司名称	徐州市金建通用机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:砖头机械 用途:窑厂用单双缸液压顶车机及配件
公司地址	徐州市黄山垅村委会西南300米
联系电话	0516-83569929 15996971168

产品详情

类型	砖头机械	用途	窑厂用单双缸液压顶车机及配件
----	------	----	----------------

特点

液压渡车顶车机是由液压顶车和机械渡车组合而成。用于烧结砖瓦厂干燥室的配套设备，plc电脑控制，推力大，噪音低，工作可靠，动作直观，维修方便，独立按钮集中控制，使用寿命长，液压冲击小，大大减少了人力与工作强度。

结构

液压顶车机，包括顶车机机架，在该机架上设置有由液压站与顶车油缸组成的液压顶车装置，其中顶车机平台上还有一个通过高压油管与液压站相连的液压马达，所述液压马达与主动链轮相连，在顶车机主动轮轴上固定有从动链轮，主动链轮与从动链轮通过链条相连。本实用新型的液压顶车机，采用一个液压站，可分别驱动顶车机行走系统和顶车作业装置，只需一个人操作即可完成全部顶车作业。节省了人工。采用移动式顶车架，省却了人工推车环节，节省了人工，降低了劳动强度。

工作原理

顶车机，是用来装载制品的窑车推进窑内进行焙烧的一种机械。推车机推动窑车的时候，窑内整个车列都在运动，窑头推进一部，窑尾就出来一部。一般隧道窑只在窑头设置一台推车机，但也有的窑在窑尾也设置一台推车机，将出窑的窑车推至回车线。

技术参数

最大推力 (t)	5
最大推程 (mm)	2200
行走道距内距 (mm)	2000

推车速度 (m/n)	5
行车速度 (m/n)	36
电机功率 (kw)	5.5+3
外形尺寸 (l×w×h)	3000 × 2800 × 3000
重量 (kg)	2600