

加工定做供应螺旋输送机 螺旋输送机

产品名称	加工定做供应螺旋输送机 螺旋输送机
公司名称	徐州市金建通用机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:金建 型号:15
公司地址	徐州市黄山垅村委会西南300米
联系电话	0516-83569929 15996971168

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	金建
型号	15	输送能力	1000（t/h）
功率	1000（KW）	输送距离	1000（m）
外形尺寸	1000（m）	重量	1000（kg）
适用领域	1000		

特点

1、在密闭条件下可以输送微粉、薄片及块状等粉粒体2、易于维护，可靠性及耐用性好3、可以从水平到垂直以任意倾斜度设计和制作4、通过螺旋的正反转，实现前后都能分配送料5、可以在排料口设门6、为了提高清洁和洗净性的效率，有可以短时间内分解、再装配的清洁型

用途和特点 螺旋输送机是我国最早定型生产的通用性生产设备。螺旋机是利用螺旋的转动将物料沿机壳推移而达到运输的目的，其情况好像被持住不能旋转的螺母在螺杆上平移一般，使物料不与螺旋一起旋转的力是物料的重量和机壳对它的摩擦力。本机的优点是：(1)结构简单、横截面尺寸小、成本低；(2)便于中间加载和卸载；(3)操作简单、方便；(4)输送过程物料与外界隔离，密封性好；

工作原理和结构 一台螺旋输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。本公司不供电器开关及电机起动设备。螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节，相同长度的中间节则挨在一起，如果有特殊要求，则在订货时给出排列顺序。在头节内装有支推轴承承受轴向力，在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴，此外，在尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。螺旋面的形式有实体螺旋(s制法)和带式螺旋(d制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接，保证了联接轴的互换性，便于维修。机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上，若需改进密封性能，用户可自行在机盖与机壳间加防水粗帆布。进、出料装置有进料口，方型出料口，手推式出料口，齿条式出料口四种。由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置进、出料口位置时应注意保证料口至端部的距离，同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。

用途和特点

欢迎来电垂询 0516-83569929

传真 0516-83569819