

接插件厂家 福州接插件 上海呈星电气柜配件

产品名称	接插件厂家 福州接插件 上海呈星电气柜配件
公司名称	上海呈星电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区航塘公路1788号
联系电话	13975458885

产品详情

特别提醒

1. 工作电流必须按照GB7251.1-2013附录E关于额定分散系数的要求；
2. 与接插件连接电路用的垂直母线其铜排的平直度；
3. 安装垂直母线固定用母线夹安装间距不能太大，推荐间距尺寸纵向不大于300mm；
4. 垂直母线中心距与接插件的中心距尺寸尽量保证一致，接插件销售，母线安装后其垂直度的水平方向偏差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，福州接插件，直接关系到接插件接触压力的均匀和负载电流的分配；
5. 成套设备和功能单元的框架其外形尺寸偏差值应满足低压抽出式成套开关设备产品质量分等的JB标准。

主电路静插座由本公司设计。该型产品接线端子排为三相竖直排列，便于用户接线。抽屉动插件配用JC Z5A (Z) 系列。该插座为整体式，后出线、侧出线静插座通用柜体后板的安装孔，抽屉结构不区分后出线、侧出线，电流等级齐全。该静插座适用于25、30宽立柱，接插件厂家，侧出线静插座采用从立柱后面绕行的方案，接插件加工，增大抽屉空间，便于器件安装。

额定绝缘电压 (V) : 1000

额定工作电流 (A) : 125 250 400 630

工频耐压 (V) : 3500

阻燃等级：V0

技术性能见型式试验报告，绝缘材料为PA66，耐高温125。绝缘材料技术性能、接插件的强度性能均能符合耐湿热性能试验和防震动试验要求。接插件均能满足50-65KA、1S短路强度试验。

主要技术参数

额定绝缘电压（V）： 690 1000

额定工作电流（A）： 125 250

工频耐压（V）： 2500 3500

温升： 不超过50

注：特别提醒

1. 工作电流必须按照GB7251.1-2013附录E关于额定分散系数的要求；

2.

成套设备和功能单元的框架其外形尺寸偏差值应满足低压抽出式成套开关设备产品质量分等的JB标准。

接插件厂家-福州接插件-上海呈星电气柜配件(查看)由上海呈星电气有限公司提供。上海呈星电气有限公司（www.chxindq.com）位于上海市奉贤区航塘公路1788号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前呈星电气在低压开关柜中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。呈星电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。呈星电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。