

# 四川车载式雾炮机 建树环保 车载式雾炮机图片

产品名称	四川车载式雾炮机 建树环保 车载式雾炮机图片
公司名称	山东建树环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县卧龙山街道刘山口村327国道北15米
联系电话	15154710777

## 产品详情

### 车载式雾炮机除尘原

车载式雾炮机几种喷雾除尘原理：

- 1、除尘雾炮机采用云物理学、空气动力学、斯蒂芬流的输送等多种机理在雾炮机雾化水雾实现“呼吸性粉尘”的捕集过程中的作用重大。
- 3、超声雾化试验数据表明：该技术对水具有较优的雾化性能。雾流中粒径  $10\mu\text{m}$  的雾滴比例可达到了76.8%以上，故超声雾化技术可实现微细水雾捕尘。
- 4、对于微细水雾捕尘，因粉尘与捕尘水滴粒径都较小，所以采取一定的措施加强颗粒间的碰撞结合、凝并沉降。
- 5、实验结果表明:雾滴大小对呼吸性粉尘除尘效率的影响比雾滴数量更显著。
- 6、与传统的湿法除尘相比，除尘用水量大大减少，降低对后续车载式雾炮机的要求，减少了运行成本。

### 雾炮机结构

雾炮机主要由电机、高压风机、水平旋转装置、仰角控制装置、导流筒、雾化喷嘴、高压泵、储水箱。

- 1、增压装置有电机和压力机组合一起，作用是利用电机动力推动高压泵把储水箱的水吸入并进行加压后输出，输送到喷头。

2、强风导流装置有风机和风力导流筒组成，作用是把风机的强风气流集合定向并强力喷出，目的是把水雾顺向喷射。

3、结构和储水单元是机械框架和一定容积的储水箱组成，作用是雾炮机提供喷射水源，框架也可以设计安装轮式行走。

4、雾化喷嘴装置是有高压水管和多个雾化喷嘴组成，四川车载式雾炮机，安装在气流导流筒的前面出口位置，作用是把压力机来的水流充分雾化，配合强风气流进行远程喷射。

车载式雾炮机是由叶轮、风筒、后导流器、喷雾装置以及支架等部分组成的，采用了新型叶轮，高性能后导流器和新型电机支持结构，风机效率比较高，成雾也很稳定，雾量调节范围比较大，雾滴直径十分均匀，车载式雾炮机加工定做，操作简单方便，使用寿命较长。

#### 除尘雾炮机操作、维修、保养

1.开机前请检查个连接处是否对接准确，紧固件是否牢固。

2.先用手指按下控制箱上的风机运转按钮，风机启动，风机运行正常后，再按下喷雾启动按钮泵头开始运转，车载式雾炮机图片，然后将调压把手降到底，调整调压螺丝，使压力表数在25-30kg左右，旋紧固定螺帽，放开连接风筒的出水开关风筒开始喷雾，即可实施作业。如果需要风筒上下和左右摆动作业（可遥控作业）。

3.作业完毕后，需要停机时，先按下控制箱上的喷雾停止钮，然后按下风机摆动钮和风机停止钮（可遥控操作），然后关闭发电机组。

4.泵头、曲轴箱内机油使用20小时更换一次，以后每使用50小时更换机油一次，适当换油时间是操作后机器降温时，取下泵头上放油螺栓即可放油，车载式雾炮机报价，并清理曲轴箱内杂质。

5.作业时出现流量减少、压力不足，请检查泵头皮带是否松弛，检查吸水管是否装牢、漏气，泵的活塞胶圈是否磨损；观察关闭回水阀后，是否有回液流出，如有回液流出则要检查回水阀杆或回水阀座是否损坏，不能维修的部件应立即更换。车载式雾炮机保修期为两年内免费提供配件，如不按操作规程操作发生的损坏，则不在免费之列。

四川车载式雾炮机-建树环保-车载式雾炮机图片由山东建树环保科技有限公司提供。山东建树环保科技有限公司（[www.sd-jshb.com](http://www.sd-jshb.com)）位于济宁市嘉祥县卧龙山街道刘山口村327国道北15米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建树环保在环保产品代理中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。建树环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。建树环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。