

批发供应高抗撕硅橡胶 高抗撕硅橡胶

产品名称	批发供应高抗撕硅橡胶 高抗撕硅橡胶
公司名称	扬中市博德硅氟材料有限公司
价格	35.00/吨
规格参数	型号:高抗撕硅橡胶 类型:高强力型 厂家(产地):扬中市博德硅氟材料有限公司
公司地址	扬中市八桥镇永胜华太路58号
联系电话	0511-88229979 13913412610

产品详情

型号	高抗撕硅橡胶	类型	高强力型
厂家(产地)	扬中市博德硅氟材料有限公司		

该产品具有优良的物理性能、抗黄变性能和良好的加工性能。适用于对透明度要求较高的模压制品。如：
、o型圈、密封垫等工业杂件。

ne-91系列性能指标

	bd-9130	bd-9140	bd-9150	bd-9160
外观	透明，无机械杂质			
密度g/cm ³	1.07 ± 0.04	1.13 ± 0.04	1.15 ± 0.04	1.18 ± 0.04
硬度邵氏a	30 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2
拉伸强度mpa	8.0	8.0	8.5	8.5
扯断伸长率%	700	600	500	400
扯断永久变形%	8	8	8	8
撕裂强度kn/m	15	20	25	25
体积电阻率 · cm	1.0 × 10 ¹⁶			
介电强度kv/mm	22			
一次线收缩率%	3.1~3.7	3.0~3.6	2.9~3.4	2.8~3.3

物理机械性能指标为一次硫化数据，电性能指标为二次硫化数据。试片一次硫化条件：175 5mins二次硫化2hrs

硫化剂：液体双二五，加入量0.65%

该产品具有优良的挤出性能和抗黄变性，挤出的硅胶管、线材光洁平滑。适用于挤出，可用于对透明度要求较高的医疗级硅胶管与e型管。如：吸奶管、加咖啡管、e型门胶条、医疗管等

ne-92系列性能指标

	bd-9250	bd-9260	bd-9270
外观	透明，无机械杂质		
密度g/cm ³	1.15 ± 0.04	1.18 ± 0.04	1.22 ± 0.04
硬度邵氏a	50 ± 2	60 ± 2	70 ± 2
拉伸强度mpa	8.5	8.5	8.5
扯断伸长率%	500	400	300
扯断永久变形%	12	12	12
撕裂强度kn/m	25	25	25
体积电阻率 · cm	1.0 × 10 ¹⁶		
介电强度kv/mm	22		

物理机械性能指标为一次硫化数据，电性能指标为二次硫化数据。试片一次硫化条件：175 5mins二次硫化2hrs

硫化剂：液体双二五，加入量0.65%

该产品撕裂强度高。适用于对撕裂强度有特殊要求的制品。如：结构复杂的烤盘、手机套等。

ne-93系列性能指标

	bd-9330	bd-9340	bd-9350	bd-9360
外观	透明，无机械杂质			
密度g/cm ³	1.07 ± 0.04	1.13 ± 0.04	1.15 ± 0.04	1.18 ± 0.04
硬度邵氏a	32 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2
拉伸强度mpa	8.0	9.0	9.0	9.0
扯断伸长率%	700	600	500	400
扯断永久变形%	8	8	8	8
撕裂强度kn/m	20	35	40	40
体积电阻率 · cm	1.0 × 10 ¹⁶			
介电强度kv/mm	22			
一次线收缩率%	3.2~3.7	3.0~3.6	2.9~3.4	2.8~3.4

该产品具有高透明度，优异的物理性能和抗黄变性能，加工性能优良。适用于模压制品，可用于对透明度要求较高的医疗级用品。如：奶嘴、咬牙棒、医疗管等。

ne-94系列性能指标

	bd-9430	bd-9440	bd-9450	bd-9460	
外观	透明，无机械杂质				
密度g/cm ³	1.07 ± 0.04	1.13 ± 0.04	1.15 ± 0.04	1.18 ± 0.04	
硬度邵氏a	32 ± 2	40 ± 2	50 ± 2	60 ± 2	
拉伸强度mpa	8.0	9.0	9.0	9.0	
扯断伸长率%	700	600	500	400	
扯断永久变形%	8	8	8	8	
撕裂强度kn/m	20	35	40	40	
体积电阻率 · cm	1.0 × 10 ¹⁶				
介电强度kv/mm	22				
一次线收缩率%	3.2~3.7	3.0~3.6	2.9~3.4	2.8~3.4	

物理机械性能指标为一次硫化数据，电性能指标为二次硫化数据。试片一次硫化条件：175 5mins二次硫化2hrs

硫化剂：液体双二五，加入量0.65%

公司地处扬子江中风景秀丽的水上花园城市-扬中市，是中国重要的有机硅研发和生产基地。公司将秉承“遵循”以品质求生存，以信誉谋发展“的服务宗旨。本着“顾客至上，质量卓越、诚信服务、持续改善、努力开拓，创新求实！拥有专业生产甲基乙基硅橡胶各种用途的合成橡胶及制品的经验和技术，引进工艺及配方不断为客户提供优质的硅（氟）橡胶产品，致力于研发与销售高品质的高新有机硅材料产品系列。量上不间断的追求卓越。我们产品涉及广泛的行业领域，产品具有高耐磨、耐高温、耐油、耐压、耐酸碱、导电等特性,根据市场及客户需要,我们能自主设计和调校各种特性、颜色及尺寸的产品。以优良的品质广泛好评。并通过了ul、fda、rohs、sgs等多项认证。一直本着“以人为本,以客为尊,推陈出新,精诚团结。”的管理,质优的产品.有竞争力的价格和快捷有效的服务来满足广大客户的现在与未来的要求。