

# 山东宇恒 排烟风机箱 风机箱

产品名称	山东宇恒 排烟风机箱 风机箱
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

### 风机箱

选择一个恰当的安装地点，一般情况下消防风机箱应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；离心风机箱当配用的电机功率小于或等于75kW时，可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。消防风机箱安装台座（基础）应具有足够的强度、稳定性和耐久性

低噪音风机箱主机设备，设备注意事项：根据通风主机的外形尺寸，制造通风主机的固定结构，并作防锈处理；将主机水平设备于房子顶面，尽量接近衔接吸风口的厅室；通风主机与固定结构固守时，中心选用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定结构水平，无曲解。根据低噪音风机箱主机的电动机功率、电压，进行电源线的配备。电源应独立供给，排烟风机箱，接线应正确、巩固，并有出色接地；电源线应绝缘出色，不得暴露在外面；通风主机应有独立的操控设备。消防风机箱的生产是由前向多叶双进风离心风机和结构稳固隔声降噪的箱体组成，风机箱，在使用时一定要注意一下几方面：对输送气体温度的要求：经耐高温试验，烟气在280度高温情况下，连续运转40min以上，达到消防排烟之目的。

3c消防风机箱的通风机型时，柜式离心

风机箱，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，排油烟风机箱，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15

的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。山东宇恒(图)-排烟风机箱-风机箱由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（[www.njwanglian.com](http://www.njwanglian.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：师经理。