

# 镀锌碗扣式脚手架批发 起源建材厂家 福州镀锌碗扣式脚手架

产品名称	镀锌碗扣式脚手架批发 起源建材厂家 福州镀锌碗扣式脚手架
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

## 产品详情

镀锌碗扣式脚手架零部件耗费：盘扣式脚手架的横杆、斜拉杆就算是它的首要配件，零部件较少，圆盘作为首要链接部件现已固定在立杆上，避免了零部件丢掉形成的经济损失。扣件式钢管脚手架，扣件是首要的衔接部件，零件自重较小，人为天然的丢掉都会形成施工本钱的添加。安全功能：盘扣式脚手架花盘是冲压盘，横拉杆的楔形插头是铸钢的，不同于一般的盘扣脚手架，质量上乘，合作上下顶托的运用，是工程安全系数得到很大程度的提高。扣件式钢管脚手架假如扣件维修保养晦气，极易形成加扣件开裂，脚手架崩塌等事端。

目前，在许多大中型建筑项目中都是应用镀锌碗扣式脚手架，其是一种新式脚手架搭设更快，安全性、方便快捷、节约原材料、工作效能高等学校特性在许多行业被普遍营销推广，因为盘扣式脚手架是一种创新产品许多顾客在应用的那时候都是碰到一些难题，如施工、应用、构建等一些普遍的难题。以便协助众多盆友解决困难，镀锌碗扣式脚手架生产厂家梳理了有关施工时要留意的一些关键点难题，期待能协助到大伙儿。1.依据施工目标状况、承载力、架设高度，按技术规范的基础规定定编重点施工计划方案，并应经审批准许后执行，并对关键工作人员开展构建专业知识学习培训。2.可调托座：外伸高层水准杆或双圆钢托梁的悬壁长度禁止超过650mm，且丝杆螺母露出长度禁止超过400mm，可调托座插进立柱或双圆钢托梁长度不可低于150mm。3.可调基座设定标准：可调基座调整滚珠丝杠露出长度不可超过300mm，做为扫地杆的最底层盘扣水准杆距地高度不可超过550mm。

当使用镀锌碗扣式脚手架的直径60mm的立杆时，就不能再像48管那样焊连接套管了，因为60管外再焊套管直径太大，会使立杆重量增大，安装起来非常不便。所以要使用比60管更细的连接棒，在立杆和连接棒上打孔，将连接棒插入立杆后在适合长度将两者的孔对齐，用销子插入固定，然后再用另一根立杆插入连接棒，用上面的方法同样固定，对接就算完成了。