

兴山膨润土 膨润土 兆丰矿业

产品名称	兴山膨润土 膨润土 兆丰矿业
公司名称	湖北兆丰矿业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市七方镇花园村路口朝北1000米.
联系电话	13387227777

产品详情

涂料膨润土是由优质膨润土原料；经钠改性，净水和净化精制而成。它是一种高纯度，高白度，超分散，高吸附的天然蒙脱石无机凝胶产品。在应用到水性涂料产品当中遇到水膨胀时，体积增加数倍至30倍，比表面积增加至700-800平方米/克。由于膨润土内部铁含量的变化，致使膨润土的外观颜色通常为浅灰色，泥浆膨润土，淡绿色，粉红色，有机膨润土，棕红色，砖红色，灰黑色等。浅色或白色膨润土很少见。因此，白色膨润土得到更广泛的应用。

造浆性造浆率是膨润土颗粒在水中分散形成悬浮液，并且这种悬浮液的表观粘度为 $15 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 时每吨膨润土造浆的立方数是衡量膨润土质量的一项重要指标，一般钠质膨润土的造浆性能比钙质膨润土要好。计其选浆率公式是：造浆率（ m^3/t ）=水的体积（ mL ）/土的质量（ g ）+1/土的密度一般在测试表观粘度时配制表观粘度在 $10 \sim 25 (\times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s})$ 范围内三杯泥浆，经过搅拌静止放置16h，再搅拌，测试粘度，然后在单对数坐标纸上标出三点的位置，进行连线，在坐标上求出表观粘度为 $15 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 时的加土量。活性白土是用粘土（主要是膨润土）为原料，经无机酸化处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，膨润土，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。但是，加热至300摄氏度以上便开始失去结晶水，兴山膨润土，使结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、和各种油类中，几乎完全溶于热和盐酸中，相对密度 $2.3 \sim 2.5$ ，在水及油中膨润。兴山膨润土-膨润土-兆丰矿业(优质商家)由湖北兆丰矿业有限公司提供。湖北兆丰矿业有限公司（www.bentonite.com.cn/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兆丰矿业——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省枣阳市七方镇花园村路口朝北1000米.，联系人：许经理。