

# 塑钢门窗配件出售 塑钢门窗配件 北京润翔天翔商贸中心

产品名称	塑钢门窗配件出售 塑钢门窗配件 北京润翔天翔商贸中心
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

## 产品详情

### 平开窗

优点是开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 塑钢门窗的性能

#### 保温节能

塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行塑钢门窗点击此处添加图片说明调查比较，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。

据建研院物理所测试，单玻钢，铝窗的传热系数为64W/M2K；单玻塑钢窗的传热系数是47W/M2K左右；普通双层玻璃的钢，铝窗的传热系数是3.7W/M2K左右；而双玻塑料钢窗传热系数约为2.5W/M2K。门窗占建筑外围护结构面积的30%，其散热量占49%，由此可知，塑钢窗有很好的节能效益。

想了解更多详细信息，塑钢门窗配件出售，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 塑钢门窗的质量问题

1、窗框加固点的位置要准确（详见5.2条的要求），加固方式正确且要牢固。2、装卸门窗应轻拿轻放，塑钢门窗配件，不得撬、甩、摔。安装工程中所用的门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中，应采取防止其损坏和变形的措施。3、临时固定时，塑钢门窗配件多少钱，木楔、垫块切忌盲目塞紧，注意防止门窗框变形。4、填充门窗框与洞口间隙时，不能用力过大，塑钢门窗配件生产厂家，使门窗框受挤变形。5、施工现场成品及附料应堆放整齐、平稳，并应采取防火等安全措施。6、安装门窗时，严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑；施工操作时应系好安全带，严禁把安全带系在窗撑上。7、应经常检查电动工具有无漏电现象，电动工具应安装漏电保护器。8、禁止将废弃的塑料制品在现场乱丢、焚烧，以防止有害气体伤害人体和污染大气。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

塑钢门窗配件出售-塑钢门窗配件-北京润翔天翔商贸中心由北京润翔天翔商贸中心提供。“幕墙,断桥铝,铝包木等等”就选北京润翔天翔商贸中心（[www.bjtxpj.com](http://www.bjtxpj.com)），公司位于：北京市朝阳区十八里店门窗基地A区，多年来，润翔天翔坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润翔天翔期待成为您的长期合作伙伴！