

程明化工 搅拌反应罐 反应罐

产品名称	程明化工 搅拌反应罐 反应罐
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

搪瓷反应釜部分工况选用说明如下：

1、下展式放料阀适用于结晶体物料，对于颗粒度较大的物料放料效果较理想，由于密封阀片是F46材质，耐温在100摄氏度以下，且不耐磨，必须注意。具体使用时，可以更换成四氟材料，这样耐温也能达到220摄氏度。

耐磨性也提高了。特殊情况下，颗粒物较为粘稠，可以在阀芯端部加长形成刺状物，这样在阀门连续开闭时，可以作为“炉钎”使用。达到疏导物料的目的。

2、上展式放料阀适用于制药企业反应釜下料口无积料需求。特殊情况下，由于采用上展式，锥形反应罐，在物料沉淀时可以有效的疏导物料。从而快速的放料。

关于运用搪瓷反应釜的工作人员来说，他们都晓得在安的时分是有一定的请求的，这些请求一方面是为了我们厂房更好更快的消费，另一方面也是为了在后期的运用过程当中，反应罐，假如搪瓷反应釜呈现一些问题，能够更好的维修。因而，为了以上这两个方面，在装置搪瓷反应釜的时分，一定要依照运用请求来装置。

山东程明化工设备有限公司目前涉及的产品有各种规格的反应容器、储存容器、蒸馏容器、薄膜蒸发器、真空干燥机、计量容器、列管式换热器、搪玻璃片式冷凝器、蒸馏回收系统及各种搪玻璃配件。本公司还专业生产GMP产品和日本进口白色瓷釉搪玻璃产品。

上面介绍了搪玻璃反应釜生产前的试生产的方法和作用，那么肯定很多朋友还不知道试生产还有另外一个作用吧？请大家继续看，我们试生产还可以检查机封、垫片、阀门等配件在高温下的密封效果。山东程明提醒广大用户在搪玻璃反应釜设备验收时，应逐台或抽样对安装好的搪玻璃反应釜进行冷、热急变

性试验，搅拌反应罐，这是非常重要的，以免等我们专家离开出问题出现麻烦。那怎么做冷、热急变性试验呢？请跟随我们的专家来了解下：搪玻璃反应釜耐冷热急变试验应严格按照HG 2432 附录A规定的方法进行。整个试验过程购买方和售货方两方都应在现场。搪玻璃反应釜冷、热急变性试验是对搪玻璃层内在质量的一个综合性考核。如果搪玻璃反应釜用钢板、瓷釉等存在严重质量缺陷，搪烧工艺制定不合理或由于成型、焊接、搪烧工艺控制不严，生产出来的设备就会存在严重的内在缺陷。这种缺陷大部分会在温度冷、热急变时暴露出来。因此，为了避免供需双方发生质量纠纷，给双方造成更大的损失，在设备安装好试生产阶段进行搪玻璃反应釜的冷、热急变试验是非常必要的。

程明化工(图)-搅拌反应罐-反应罐由山东程明化工设备有限公司提供。“反应釜,反应罐,储存容器,蒸馏容器,薄膜蒸发器,真空干燥机,”就选山东程明化工设备有限公司(www.cmchemical.net),公司位于:山东省淄博市张店区西八路南首,多年来,程明化工坚持为客户提供好的服务,联系人:许经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。程明化工期待成为您的长期合作伙伴!