

# 嘉兴10mm电子交联聚乙烯复合保温垫 佳雪建筑材料

产品名称	嘉兴10mm电子交联聚乙烯复合保温垫 佳雪建筑材料
公司名称	常熟佳雪建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢
联系电话	18501599643

## 产品详情

当温度低于一定度数时，橡胶的弹性显著降低，故橡胶减振器不宜在严寒条件下工作；

同时橡胶也不耐高温，其工作温度最好不超过250摄氏度。橡胶的受压强度比受拉强度大很多。橡胶的拉伸长度一般比压缩距离约大几倍。橡胶受拉伸或压缩时，其自然振动频率并不相同。橡胶减振器按其结构的繁简来分，可分为简便橡胶减振器和组合式橡胶减振器两种。

- 1、简便橡胶减振器结构简单，一般只有一块减振橡胶，主要用于载荷较轻而振动不很强烈的场合；
- 2、组合式橡胶减振器由多块减振橡胶组合而成，通常用于载荷较重而振动很大或要求较严格的场合。

### 施工方法：

- 1 在隔声材料施工前，要清理地面，10mm电子交联聚乙烯复合保温垫，尽量避免地面上的杂物，对隔声材料造成损害；
- 1 隔声材料要预先做好修边处理，如有缺陷要用剪刀切齐；接缝用热风枪进行焊接，并用铝箔胶带150mm宽封严；
- 1 四周与墙交界处隔声材料要将上层的混凝土垫层与墙体隔开，以保持良好的歌声效果；
- 1 铺好隔声材料后，上面可铺设混凝土垫层，混凝土垫层不得少于35mm；
- 1 遇楼梯踏步时，只需在踏步水平面铺设隔声材料；

I 当房间面积超于6m<sup>2</sup>时，混凝土垫层呢须依据地面承载做配筋处理。

常熟佳雪建筑材料有限公司主营产品：槽木吸声板，孔木吸声板，聚酯纤维吸音板、布艺软包吸声板、水泥木丝吸声板、干挂装饰板，生态木，复合隔声板、隔声毡、复合隔声减震垫、墙身减振器，天花减震器，声学活动隔断，进口吸声棉等各类吸声，隔声材料。欢迎广大客户咨询！

产品用途: ( XPE/IXPE )

(1) 包装领域：电子电器、元件、家用电器等要求较高的保护及包装材料

(2) 车辆领域：汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮旧板、冷却器、地板等用材料。

(3) 文化体育、杂货领域：学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板，游泳用救生衣、浮子及缓冲用材料；厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子等

(4) 冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料；中央空调、空调用隔热材料等

(5) 建筑、土木领域，屋顶，墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料；土建各种基础材料；防冻、防震缓冲材料；室内装饰、壁纸、床垫材料

嘉兴10mm电子交联聚乙烯复合保温垫-佳雪建筑材料由常熟佳雪建筑材料有限公司提供。常熟佳雪建筑材料有限公司( [www.szsenwell.cn](http://www.szsenwell.cn) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳雪建筑——您可信赖的朋友，公司地址：中国江苏苏州常熟市支塘镇常生路1号26幢，联系人：锁经理。