

# 南泉化工成套设备 外半管不锈钢反应釜生产厂家

产品名称	南泉化工成套设备 外半管不锈钢反应釜生产厂家
公司名称	无锡市南泉化工成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市胡埭镇丁香路
联系电话	15852813793

## 产品详情

### 维修保养

使用不锈钢反应釜时必须关闭冷媒进管阀门，放尽锅内与和夹套内的剩余冷媒，再输入物料，开动搅拌器，然后开启蒸汽阀门和电热电源，外半管不锈钢反应釜生产厂家，到达所需温度后，应先关闭蒸汽阀门和电热电源，过2~3分钟后，外半管不锈钢反应釜，再关搅拌器，加工结束后，放尽锅内和夹套剩余冷凝水后，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用40~50℃碱水在容器内壁全1面清洗，并用清水冲洗，特别不锈钢反应釜锅内无物料(吸热介质)空锅情况下，不得开启蒸汽阀门和电热电源，特别注意使用蒸汽压力，不得超过定额工作压力。保养不锈钢反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，电加热介质油每半年要进行更换，对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查，外半管不锈钢反应釜厂家直销，如果有故障要即时调换或修理，设备不用时，一定用温水在容器内外壁全1面清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。反应釜内壁局部破损修复反应釜是化工行业不可缺少的防腐设备，在使用中机械碰撞、温度急变等因素经常引起脱瓷、裂纹、气泡、气孔和面釉的其他损伤，这些缺陷在搪瓷设备中是决不允许的，一旦发生这种现象，必须进行修补。采用高分子复合材料现场修补剂是由高分子聚合物、合金钢粉末或耐磨陶瓷粉末为基材并配以固化剂的双组份复合材料。与普通树脂型的修补剂相比，高分子复合材料依靠自身更为细密的高分子结构，使得材料自身具有更强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能，高分子甚至能够渗透到金属里面，形成更为紧密的高分子复合材料保护层。修复工艺过程：表面清洗 除锈 无水酒精清洗 涂底层修补剂 涂面层修补剂 固化 使用。

反应釜是化工行业不可缺少的防腐设备，在使用中机械碰撞、温度急变等因素经常引起脱瓷、裂纹、气泡、气孔和面釉的其他损伤，这些缺陷在搪瓷设备中是决不允许的，一旦发生这种现象，必须进行修补。

公司建于1982年，专业制造石化、医学、颜料、树脂食品等行业所需产品。公司与中国船舶重工集团第七〇六研究所建立了长期的技术合作，有力保障产品质量的可靠性和技术设计的先进性，产品性能具有国内先进水平。本公司制造各种规格型号的反应、换热、分离、蒸发、结晶、澄清、过滤，干燥、储存等容器，各种塔类设备及电站水处理设备。

### 不锈钢反应釜日常维护要点，你知道几个呢？

1、在反应釜中做不同介质的反应，应首先查清介质对主体材料有无腐蚀。对瞬间反应剧烈，产生大量气体或高温易燃易爆的化学反应，以及超高压、超高温或介质中含氯离子、氟离子等对不锈钢产生腐蚀严重的反应须特殊定货！装入反应介质时应不超过不锈钢反应釜釜体 $2/3$ 液面！工作时或结束时，严禁带压拆卸！严禁釜在超压、超温的情况下工作！

2、清洗高压釜时，外半管不锈钢反应釜哪家好，应特别注意勿将水或其它液体流入加热炉内，防止加热炉丝烧断。如果为夹套导热油加热，在加导热油时注意勿将水或其它液体掺入当中，应不定期的检查导热油的油位！运转时如隔离套内部有异常声响，应停机放压，检查搅拌系统有无异常情况。定期检查搅拌轴的摆动量，如摆动量太大，应及时更换轴承或滑动轴套！

3、按控制仪的使用电压接相应的电压，单相220V，三相380V，控制仪的火线与零线勿接反；不可在送电中实施配线工作，以防触电！为了保证控制仪正常运转和工作人员的人身安全，请务必接接地线！控制仪本身并不防爆，所以应避免油、气等易燃易爆环境！

南泉化工成套设备-外半管不锈钢反应釜生产厂家由无锡市南泉化工成套设备有限公司提供。南泉化工成套设备-外半管不锈钢反应釜生产厂家是无锡市南泉化工成套设备有限公司（[www.hgctsb.com](http://www.hgctsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。