

双速高温排烟风机 高温排烟风机 创拓空调

产品名称	双速高温排烟风机 高温排烟风机 创拓空调
公司名称	德州创拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区天衢东路与崇德五大道交汇处
联系电话	18953485651

产品详情

HTF系列风机设计独特：高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统，采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构，通过多速驱动形式，高温排烟轴流风机，达到一机两用（即常用送排通风和消防试用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制、具有耐高温性能良好、效率高、体积小，安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。按GBJ500 - 45 - 95消防规范测试标准测定，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100 条件下，连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。

HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行六十分钟以上，一百 温度条件下连续二十小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合全面熟悉风机的样本，熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行全面检查，附件是否完整，高温排烟风机，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装

轴流式消防排烟风机是轴流通风机产品，双速高温排烟风机，该机采用优化空气动力学原理设计的先进的加工技术制造，整体结构合理、坚固、安全实用。

采用可调节铝金叶轮，消防高温排烟风机厂家，机身高温烤漆，不易褪色。

在同一安装位置下，可实现正、反双向通风，叶片角度可根据出风要求作相应调节等优点。

与现时国内普遍使用的轴流风机相比，风量提高42%，风压提高30%，噪声（A声级）降低10~18dB(A)，全压效率可达82.3%。风量可达14万立方米/小时。轴流风式消防排烟风机按叶轮直径不同，有12种型号规格，每台风机叶片数为6~14片，叶片安装角度有15~40度。

轴流式消防排烟风机配用耐高温电机，机壳采用高温烤漆工艺，可在280 环境连续运行30分钟，其叶轮

由低镁合金制成，具有隔爆性能，因此在配用隔爆电机后，可输送易燃气体。

双速高温排烟风机-高温排烟风机-创拓空调由德州创拓空调设备有限公司提供。双速高温排烟风机-高温排烟风机-创拓空调是德州创拓空调设备有限公司（www.dzytfj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。同时本公司（www.zdpyfhf.com）还是从事山东3C防火阀，山西排烟防火阀，安徽高温防火阀的厂家，欢迎来电咨询。