

自动重合闸 防雷型自动重合闸 首盾诚信经营

产品名称	自动重合闸 防雷型自动重合闸 首盾诚信经营
公司名称	广州市首盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区方达路2号3号厂房510房
联系电话	15999983900

产品详情

自动重合闸漏电保护器开关

广州市首盾电子科技有限公司是国内一家专注于工业智能产品、自动重合闸用电保护器、通信电源、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。目前公司拥有自主研发单相自动重合闸开关保护系列、剩余电流保护自动重合闸三相系列、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列、等创新型产品。1. 短路保护：

自动重合闸漏电保护器在电流大于额定电流的3倍时，自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开，保证设备的安全性。

2. 漏电保护：

线路发生15~30mA的漏电时，自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开。（漏电不动作电流：15mA，漏电动作电流：30mA。）

3. 过流/载保护：

电流大于额定电流1.15倍时，自动重合闸漏电保护器将此电流的持续时间和大小；如果持续时间超过3秒，或期间大于3倍额定电流，自动重合闸漏电保护开关即断开实施保护。

（自动重合闸漏电保护器）的工作环境及使用条件

（广州市首盾电子科技有限公司）是国内一家专注于工业（智能产品、（自动重合闸用电保护器、通信电源）、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。

自动重合闸漏电保护器其额定绝缘电压800V，自动重合闸，适用于交流50Hz，自动重合闸开关，额定工作电压400v，额定电流至630A的三相四线中性点直接接地的低压电网、用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、缺相、延迟、电压异常和低压防雷击感应超压等进行保护

自动重合闸漏电保护器正常工作条件：

1. 环境温度：_40 ~ +40 。
2. 相对空气湿度。

最湿月的平均下限温度不超过25 时，该月的月平均上限相对湿度不超过90%，自动重合闸用电保护器，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

3. 海拔高度不超过2000米
4. 污染等级：3级。
5. 安装类别：III 设计序号
6. 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁的5倍。

(广州市首盾电子科技有限公司)是国内一家专注于工业(智能产品、(自动重合闸用电保护器、通信电源)、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。 目前公司拥有自主研发单相(自动重合闸开关)保护系列、剩余电流保护(自动重合闸三相系列)、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列、等创新型产品。

自动重合闸的重要性：

各地区一场雷雨中有许多设备被雷击坏，很多室外设备的防雷保护动作，很多漏电保护开关跳闸，很多室外重要设

备停止了工作等待维护人员的到来，这种常见的瞬时性故障严重影响了网络设备的稳定工作和公司信誉，造成网络浪

费和经济损失。其自身故障率极低且具有故障识别（长久故障和瞬时性故障）功能的自动重合显得非常必要。

自动重合闸-防雷型自动重合闸-首盾诚信经营(优质商家)由广州市首盾电子科技有限公司提供。广州市首盾电子科技有限公司（www.shuodunkj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，首盾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。