

泰州裁切机 基板裁切机 菊川

产品名称	泰州裁切机 基板裁切机 菊川
公司名称	昆山新菊铁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山柏庐北路27号
联系电话	18112666041 18112666041

产品详情

目前的电路板，主要由以下组成

线路与图面 (Pattern) : 线路是做为原件之间导通的工具，在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。

介电层 (Dielectric) : 用来保持线路及各层之间的绝缘性，俗称为基材。

孔 (Through hole / via) : 导通孔可使两层次以上的线路彼此导通，高精度裁切机哪家好，较大的导通孔则做为零件插件用，另外有非导通孔 (nPTH) 通常用来作为表面贴装定位，组装时固定螺丝用。

防焊油墨 (Solder resistant /Solder Mask) : 并非全部的铜面都要吃锡上零件，因此非吃锡的区域，会印一层隔绝铜面吃锡的物质 (通常为环氧树脂)，避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺，分为绿油、红油、蓝油。

PCB板的优点

优点

采用印制板的主要优点是：

由于图形具有重复性 (再现性) 和一致性，减少了布线和装配的差错，泰州裁切机，节省了设备的维修、调试和检查时间；

设计上可以标准化，利于互换；

3. 布线密度高，基板裁切机，体积小，重量轻，利于电子设备的小型化；

利于机械化、自动化生产，提高了劳动生产率并降低了电子设备的造价。印制板的制造方法可分为减去法（减成法）和添加法（加成法）两个大类。目前，大规模工业生产还是以减去法中的腐蚀铜箔法为主。（概述图片）

特别是FPC软性板的耐弯折性，精密性，更好的应用到高精密仪器上。（如相机，手机.摄像机等。）

电路板工艺流程

安全与环保注意事项：

1. 开料机开机时，手勿伸进机内。
2. 纸皮等易燃品勿放在焗炉旁，防止火灾。
3. 焗炉温度设定严禁超规定值。
4. 从焗炉内取板须戴石棉手套，并须等板冷却后才可取板。
5. 用废的物料严格按MEI001规定的方法处理，防止污染环境。

昆山新菊铁设备有限公司为KIKUKAWA在中国设立的事务所，全权负责全系列产品的销售与售后服务，时刻恭候着您的垂询！

泰州裁切机-基板裁切机-菊川(推荐商家)由昆山新菊铁设备有限公司提供。昆山新菊铁设备有限公司（www.kikukawa.cn）为客户提供“机械设备及配件,气动设备及配件,电气元件,机电设备产品销售”等业务，公司拥有“新菊铁”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。