

# 翻斗车滑板生产厂家 深圳翻斗车滑板 明达塑化

产品名称	翻斗车滑板生产厂家 深圳翻斗车滑板 明达塑化
公司名称	汤阴县明达塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市汤阴县工业园区
联系电话	13707664981 13707664981

## 产品详情

超高分子量聚乙烯板的优点：

1、高耐磨性：在目前所有是工程塑料中UHMW-PE的耐磨性能较好，易引人注目。分子量越高材料就越耐磨，甚至超高许多金属材料（如碳钢、不锈钢、青铜等）。例如UHMW-PE管，在强腐蚀和高磨损条件下使用寿命是刚管的多倍，而且提高输送效率20%。

2、耐腐蚀性：在碱液中很少腐蚀，它对海水、液体洗涤剂也很稳定。

3、较低的摩擦系数：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好，是一种理想的轴承，轴套、滑块、衬里材料。

超高分子量聚乙烯板可做船舱的内衬板，漏斗的衬板，挖泥船链斗的内衬，可使货船自卸系统正常动转，防止阻碍结拱，翻斗车滑板厂家，提高卸船速度30%以上，还可做船坞护舷、墩木、气船底板等。船尾管轴承等。

煤炭、矿山：

超高分子量聚乙烯板可做皮带传输机的裙围、煤仓衬板、螺旋传输设备保护边和衬板、溜煤槽衬板、转动滚轴套筒等等。

热力发电：

超高分子量聚乙烯板可做煤仓内衬、排粉煤灰管道及阀门，浓缩池主轴轴套及叶片，高压喷嘴等等。

冶金设备：

超高分子聚乙烯板在冶金设备中做型钢传输滚轴。做钢板的传输滚轴，薄钢成型滚轴，石灰石、石膏、金属屑、硅砂、铸砂、碳粉等漏斗衬板，碾磨机衬板等。可降低噪声、提高寿命，降低功耗。

首先我们来了解超高分子聚乙烯板与尼龙板的摩擦系数，超高分子聚乙烯板的摩擦系数约为尼龙板的一半，翻斗车滑板价格，相对来说，超高分子聚乙烯板的低摩擦性能有很好的应用，输送流体时的压力损失小于尼龙板材料。再者，由于超高分子聚乙烯板是非极性的，而尼龙板是极性的，所以超高分子聚乙烯板的内壁的不粘附、不结垢，而尼龙板对极性介质易粘附，深圳翻斗车滑板，对离子及固体颗粒易结垢。另外，超高分子聚乙烯板的抗冲击强度是尼龙板的6倍，相对来说，翻斗车滑板生产厂家，尼龙板受外力作用时，易裂。耐老化性能远远高于尼龙板。在室外自然条件下，尼龙板易产生环境应力开裂。

翻斗车滑板生产厂家-深圳翻斗车滑板-明达塑化由汤阴县明达塑化有限公司提供。汤阴县明达塑化有限公司（[www.tyxmdsh.com](http://www.tyxmdsh.com)）是一家从事“超高分子量聚乙烯板,超高分子煤仓衬板,码头护舷板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明达塑化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明达塑化在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！