

润得利乳化添加剂厂 半合成微乳液复合剂用法简单

产品名称	润得利乳化添加剂厂 半合成微乳液复合剂用法简单
公司名称	洛阳润得利金属助剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市廾河区中窑工业园
联系电话	13937900530

产品详情

多功能乳化剂-

乳化复合剂R806F是由以聚氧乙稀醚为主、单油酸酯、助溶剂、消泡剂、杀菌剂等组成的复合乳化剂。

性能：既溶于矿物油，又溶于水。溶解在矿物油中均匀透明、稳定；溶解在水中有很好的分散性、润湿性。是一款能乳化各类油品的多功能乳化剂。

外观浅黄色，皂化值80，HLB值12，PH值6.5左右。应用领域：金属加工切削、磨削；玻璃纤维抽丝工艺；针织加工；配制兽药乳化；软化剂；脱模剂等行业。

乳化油复合剂分为以下八种：R806A、R806B、R806C、R806D、R806E、R806F、R806G、R806H

用R806A生产乳化油可选用150SN、200SN类基础油。得到的乳化油外观透明，半合成微乳液复合剂用量少，加入水中乳液呈乳白色稳定均一。如果想加强乳化油的极压性可添加油性极压剂；如果想强化润滑性可加入动、植物油等；如果想强化乳化油的防锈性可加大R806A的添加量或加入F606-1防锈复合剂。

用R806B可生产微乳半合成乳化油，半合成微乳液复合剂用法简单，可配置半合成微乳乳化切削液、磨削液，乳液呈微乳半透明状，均一稳定，使用寿命较长，葫芦岛微乳液复合剂，

用R806C生产乳化油可选用非标基础油（酸碱精制、粘度指数较低的油）

4、用R806D生产乳化油可选用低凝基础油（5#、7#、10#、15#低粘度机械油）。

在基础油里的添加量为15%，半合成微乳液复合剂效果好，调配工艺、用法同R806A一样。

洛阳润得利金属助剂有限公司专业制造科技含量较高的乳化油复合剂、防锈油复合剂、各类乳化产品复合剂、脱模复合剂、冲压拉伸油复合剂、拉伸膏复合剂、以及水性极压剂、水基防锈剂等添加剂。

RS100 冲压拉伸膏由乳化复合剂、高分子聚合酯、成膜剂、异构烷烃油、石蜡脂类等物质组成，属于不含硫的水溶性膏状物。

用途：可用于冲压模具及坯料提供良好的润滑作用，能抗高温及高压，与金属表面有较好的亲和力，操作使用后容易清洗除去，化学稳定性好、无腐蚀。

洛阳润得利金属助剂有限公司有：冷镦油复合剂、冲压拉伸有复合剂、攻丝油复合剂、切削油复合剂、轧制油复合剂、针织油复合剂、农用乳化复合剂、兽药乳化剂、脱模油复合剂、汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、防锈液压油复合剂、抗磨液压油复合剂、液压导轨油复合剂、高温链条油复合剂、压缩机油复合剂、导热油复合剂、淬火油复合剂等等。

帮助客户解决乳化、防锈、脱模、极压、清洗等方面的技术难题，我们的技术能让客户生产的产品更加简单化、稳定化、规范化、标准化且环保节能高效。

金属防锈乳化切削油金属乳化切削油乳化切削油复合剂防锈乳化切削油切削液复合剂乳化复合剂防锈油复合剂乳化液复合剂微乳化切削油

用复合剂调制的油品有良好的极压性、润滑性和优异的抗磨损性。

润得利乳化添加剂厂-半合成微乳液复合剂用法简单由洛阳润得利金属助剂有限公司提供。洛阳润得利金属助剂有限公司（www.lyrundeli.com）是一家从事“乳化油复合剂,防锈油复合剂,水性防锈剂,金属冲压复合剂,水性”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“RDL润得利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润得利在乳化剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.fangxiufuheji.com）还是从事防锈复合剂，防锈油复合剂，防锈油润滑剂的厂家，欢迎来电咨询。