

工厂有色玻璃 深圳有色玻璃 利仁源钢化玻璃

产品名称	工厂有色玻璃 深圳有色玻璃 利仁源钢化玻璃
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎涌村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

有色玻璃的分类——利仁源有色玻璃厂家

有色玻璃的品种：平钢化、弯钢化、浴室、家具、电梯、防滑、彩釉、热反射镀膜、Low-E镀膜。以及复合成的中空玻璃、夹层玻璃等产品。

有色玻璃的颜色：透明清玻、超白、各种绿色、各种蓝色、各种灰色、茶色。

有色玻璃认证质量

符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》国家标准；ANSI Z97.1-2004 美国标准；BS 6206 英国标准；欧盟RoHS环保指令要求。

为什么利仁源的有色玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支专业的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二的水平。利仁源生产的有色玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购有色玻璃的朋友前来利仁源！

有色玻璃的热浸难点在哪？——利仁源有色玻璃厂家

热浸难点。从原理上看，热浸处理既不复杂，也无难度。但实际上达到这一工艺指标非常不易。研究显示，玻璃中硫化镍的具体化学结构式有多种，如Ni7S6、NiS、NiS1.01等，不但各种成分的比例不等，而且可能掺杂其他元素。其相变快慢高度依赖于温度的高低。研究表明，280 时的相变速率是250 时的100倍，因此必须确保炉内的各块玻璃经历同样的温度制度。另一方面，当玻璃温度太高时，甚至会引起硫化镍逆向相变，造成更大的隐患。这两种情况都会导致热浸处理劳而无功甚至适得其反。热浸炉工作

时温度的均匀性是如此的重要，而多数国产热浸炉热浸保温时炉内的温差甚至达到60℃，国外引进炉存在30℃左右的温差也不少见。有的有色玻璃经热浸处理。

为什么利仁源的单有色玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支专业的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二的水平。利仁源生产的有色玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购有色玻璃的朋友前来利仁源！

减少有色玻璃发生自爆的方法——利仁源有色玻璃厂家

降低有色玻璃的应力值

美国标准ASTMC1048中规定钢化玻璃的表面应力范围为大于69MPa；半钢化（热增强）玻璃为24MPa~52MPa。幕墙玻璃标准BG17841则规定为半钢化应力范围24<；69MPa。中国实施的新国家标准GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》要求其表面应力不应小于90MPa。这比老标准中规定的95MPa降低了5MPa，有利于减少自爆。

东莞市有色玻璃有限公司多年来专研有色玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于创新，赢得良好的市场口碑。为了满足不同客户的需求，利仁源不断引入更专业的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更优质的有色玻璃。需要有色玻璃的朋友，利仁源是您的不二之选！