

固诺建材 阿莱斯橡塑板公司 常德阿莱斯

产品名称	固诺建材 阿莱斯橡塑板公司 常德阿莱斯
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

产品详情

质量检验标准

1、保证项目：

- 1) 挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
- 2) 挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。
- 3) 聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，阿莱斯橡塑板经销商，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目：

- 1) 每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%
- 2) 固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3) 挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4) 网格布应横向铺贴，压粘密实，常德阿莱斯，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。

5) 聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。

由于广州市固诺建材有限公司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取最全的产品型号和介绍。

下述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站或致电我们了解

国标中规定去皮型挤塑板的尺寸稳定性 2.0%，可耐福针对这一点做过一些研究，通过外墙外保温系统在一定面积范畴设置伸缩缝，即可有效地释放系统各层的变形。

尺寸稳定性。行业里多认为挤塑板用于外墙外保温由于尺寸稳定性差，会因气候的影响而导致其尺寸变形，最终导致饰面层涂料开裂，阿莱斯橡塑板批发，不如EPS系统。实际上我们可以从系统中的三种材料的弹性模量来看，阿莱斯橡塑板公司，砂浆约为15500MPa，EPS约为4~6MPa，XPS约为7~9MPa。虽然EPS弹性模量比XPS略小，但与砂浆弹性模量相比，EPS与XPS挤塑板都属于同一数量级，材料相互之间的约束不会有本质的改变。也就不存在砂浆对EPS的约束比对XPS的约束效果更好的说法，而诸多的工程实例也证实此效果。

福乐斯的系列里面包括很多产品：

一级福乐斯橡塑保温材料：延续了福乐斯产品的高超绝热性能，在这基础上让产品发泡更均匀，降低管道腐蚀风险，保证整个绝热系统的密封性方面。

零级福乐斯橡塑保温材料：用橡胶为主要原材料进行发泡制成的柔性闭泡绝热材，没有含氯氟烃这些破坏臭氧层的物质，而且还获得了FM质量认可证书

广州市固诺建材有限公司 成立于2010年，是目前广州地区活力世界优质建材供应商。

公司为适应国际化、市场化的发展，组建固诺（中国）集团有限公司。总部位于中国香港，销售区域覆盖新加坡、马来西亚、泰国、等东南亚及港澳台市场。

固诺建材(图)-阿莱斯橡塑板公司-常德阿莱斯由广州市固诺建材有限公司

提供。行路致远，砥砺前行。广州市固诺建材有限公司（www.gzgunuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!