

## 辽宁丙级钢质防火门信赖推荐「在线咨询」

产品名称	辽宁丙级钢质防火门信赖推荐「在线咨询」
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

人类自有建筑以来，就有了门的历史。最早的房屋是作为防御猛兽的，所以作为出入口的门只要求扎实、牢固。随着时代的演变，门则有了更多的文化意义，更趋多样化，有城门、宫门、殿门、庙门、祠门、院门、宅门之分。在封建帝王时代，建屋有一整套等级严格的例制，所谓人分贵贱，门置高低。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门开启方向必须为疏散方向。开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启，如楼梯间应向楼梯前室方向开启，以利于人员疏散。另外，前室一般为避难场所、疏散通道，在火灾发生时要正压送风，如不按上述开启方向安装，风压有可能使防火门打开，丙级钢质防火门，出现窜火、窜烟的情况。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火窗的安装要求：

防火窗在进行安装时，防火窗的前后左右都必须保持一定的角度，角度一般为90度，可以使用水平尺进行校正，也可以通过挂线法进行角度的校正，需要做到的是横平、竖直，在同一水平线上的需要保持高低一样。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

辽宁丙级钢质防火门信赖推荐「在线咨询」由浙江群邦门业有限公司提供。“钢质防火门,钢木质防火门,精品防盗门,拼接门,防火门厂家”就选浙江群邦门业有限公司(www.china-qunbang.com)，公司位于：金华岭下朱工业区，多年来，群邦门业有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：潘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群邦门业有限公司期待成为您的长期合作伙伴！