急冷混合器（） 兰春 DN80

产品名称	急冷混合器（） 兰春 DN80
公司名称	廊坊市兰春石化机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰春 型号:DN80 规格:齐全
公司地址	廊坊市广阳区光明东道８５号
联系电话	03162025169 15831640999

产品详情

品牌	兰春	型号	DN80
规格	齐全	产品别名	静态急冷混合器
用途	润滑脂急冷工艺	适用行业	润滑脂生产

廊坊市兰春石化机械有限公司是生产润滑脂设备的专业厂，中国润滑脂协会设备协作组主要生产厂家之一。我公司产品有压力皂化釜、调和釜、真空脱气机组、卧式润滑脂分装机、立式润滑脂分装机（大桶直接分装）、急冷混合器、剪切器、套管过滤器、篮式过滤器、可调排量齿轮泵、半自动挖脂机、大桶平移车等。订购我厂成套润滑脂生产设备，我们为您提供厂房设计、设备地基设计、设备平台设计、工艺管线设计，并负责设备现场指导安装，培训操作工。主要产品特点：1、压力皂化釜（又称：压力制脂釜）我公司生产的压力皂化釜是制造润滑脂的专用皂化设备，执行中华人民共和国gb150-1998钢制压力容器国家标准。下拉三轴行星搅拌，带链条刮板，双电测温，七点测压，双视镜，高强度射灯照明，磁力射灯座，接近超压声光报警，超压安全阀起跳，双安全阀设计，夹套导热油加热，夹套高度符合安全生产要求。压力皂化釜按照最终产脂吨数分为2、2.5、3、3.5、4、4.5吨级。2、调和釜我公司生产的调和釜为上拉三轴行星搅拌，链轮链条传动，电磁无极调速，双电测温，带“ 落的净 ”装置，无弹簧自动限位刮边，动平衡设计，带尾气引风口，双射灯照明，人性化设计罐口开合装置。我公司生产的调和釜与压力皂化釜配套使用，按照最终产脂吨数分为2、2.5、3、3.5、4、4.5吨级。3、真空脱气机组（又称：脱气罐）本机组正常运行时可脱除锂基脂中的全部可见气泡与不可见气泡。脱气后的润滑脂处于气体不饱和状态，具有一定的“ 吸气 ”功能，可以延长保持润滑脂的漂亮外观。真空罐带有真空表接口和放气口，方便操作。脱气温度在100℃～120℃，脱气速度为每小时3～4吨。本机组由真空罐、真空泵、缓冲罐和齿轮泵组成。真空泵和齿轮泵可自备。4、卧式润滑脂分装机纯机械传动，无风压、液压系统，可靠性强，维修方便，一键开关，方便操作，连续分装，提高效率。每分钟分装16次，如果每箱20袋（盒），分装一箱只需75秒！可分装塑料袋、塑料盒、铁盒、牙膏袋、脂枪弹及开口≥φ25mm的任何包装。最大分装量1000克，最小分装量50克，无级调节。5、立式润滑脂分装机大桶直接分装，无风压、液压系统，可靠性强，维修方便，一键开关，方便操作，连续分装，提高效率，电动调节克重，装机容量仅5.2kw。我公司产品已销往京津、河北、山东、河南、湖北、四川、重庆、广东、福建、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、新疆等省、市、自治区。