

# JSF轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机生产基地

产品名称	JSF轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机生产基地
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

风机常见故障，电机发热原因分析

消防排烟风机常温下运行一小时后，发现电机升温过高，JSF轴流式消防排烟风机，则可能是由下列原因造成：

- 1、消防排烟风机电机轴承损坏；
- 2、消防排烟风机电机轴承与风机轮壳安装的形位公差符合技术要求；
- 3、系统阻力过大，排烟风机，电机超负荷运行（消防排烟风机的选配不合理）或者管路系统的阀门未打开；
- 4、电源压力过大。

消防排烟风机调试

- 1、风机在试车时，对照说明书检查接线方法是否同接线图相符；
- 2、风机允许全压起动或降ya起动，当电网容量不足时，应采用降ya起动。当功率大于11kW时，采用降ya起动；
- 3、试车时人数不少于两人，发现异常现象立即停机检查；运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再起运转；

- 4、双速风机试车时，3C高温消防排烟风机报价，应先启动低速，检查旋转方向是否正确;启动高速时必须待风机静止后再启动；
- 5、风机达到正常转速时，测量风机输入电流是否正常，运行电流不能超过其额定电流；
- 6、风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭，运转后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止。

优质消防排烟厂家 通过3CF认证 质量值得信赖

T35轴流风机、SF轴流风机、排烟风机、静音风机、混流风机、斜流风机、边墙风机、方形壁式风机、诱导风机

HTF高温消防排烟风机用途及特点：

### 1、适用范围广

可以根据高层民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，轴流式消防排烟风机，以达到一机二用（即常用通排风和消防使用时高温排烟）的目的。广泛用于有各种高温介质场所的通风换气。

### 2、效率高

本风机是经多目标优化设计研制开发的新产品，风机效率大于80%，部分机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。

### 3、安装方便，占地较离心风机少

该风机基本型式为轴流风机，可直接与风管连接和墙壁安装，安装形式可垂直式（垂直式有风帽可做屋顶用）或水平式，很大程度地节省了占地面积，同时，不受机号较大和所需大风量之影响，采用电动机直联方式，使其运行可靠。

JSF轴流式消防排烟风机-排烟风机-亚通风机生产基地(查看)由武城亚通风机有限公司提供。武城亚通风机有限公司（[www.tongfengkongtiao.cn](http://www.tongfengkongtiao.cn)）是一家从事“3c消防排烟风机,防爆轴流风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亚通风机在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！