

立式恒温设备0-100

产品名称	立式恒温设备0-100
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

立式恒温设备0-100 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联立式恒温设备0-100 由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

立式恒温设备0-100 北京福意联有限公司是一间*性的恒温、冷藏设备有限公司。设备涉及医疗行业、实验仪器、食品检测、生化分析、质量检测、化学试剂、玻璃仪器等；品种达上万种、覆盖面广、品种齐全。价格便宜公司业务涉及各科研。大中院校。质检、医疗检验、、制药、食品、化妆品。石油、化工、橡胶、塑料、水处理、生物制品等各大行业。

福意联公司自成立以来坚决以精美立式恒温设备0-100 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

立式恒温设备0-100 ：注射液是临床上经常使用的输液制剂，其治疗脑水肿降低颅内压、眼内压等及青光眼，预防和治疗急性恒温箱功能衰竭、水肿、腹水等症具有显著的疗效，且经济*但由于的含量较高容易出现结晶等理化特点，该过饱和溶液贮存室温在20~30C时不会析出结晶。故存放时间，若温度过低则易析出结晶，特别是在冬季温度比较低的情况下易析出结晶，给临床使用带来很麻烦，因此，因此输液前需要把加热。??????

立式恒温设备0-100 推荐参数：

常规性保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-150L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2～48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2～48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2～48	外型尺寸：595×680×1805mm
高配保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-151L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0～100	外型尺寸：595×675×1795mm
嵌入式保冷柜：		
型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

立式恒温设备0-100 特点：产品性能：微电脑控温系统。温差范围： ± 1 、控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。、风循环模式：翅片式风循环技术，让箱体内部温度更加均匀。、嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。、门锁设计：*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品*。、外箱材料：采用冷轧钢板、内胆材料：采用ABS工程塑料、保温层：采用密度无氟聚氨脂发泡层。、故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。、实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！人性化设计：操作简单，使用方便。控温范围：可调控。双层透明保温玻璃门、箱内照明系统使箱体内部一目了然。精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，能够保持箱体内部温度 ± 1 稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。大屏幕液晶显示，可自由调节温度设定值，温度控制精度1。

立式恒温设备0-100：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

行业拓展

洁净手术室要有一套严格合理的规章制度和操作规范。随着外科学技术飞速发展，手术室工作日趋现代化。手术室应与手术科室相连接，还要与库、临护室、麻醉复苏室等临近。抓好手术切口感染四条途径的环节管理，即：手术室的空气；手术需的物品；医生护士的手指及病人的皮肤，防止感染，确保手术成功率。一、手术室的设计和装备（一）手术室的设计：坐南朝北，位于建筑的较高处，以保持空气洁净

、防止院内感染为原则，地面、墙壁可以冲洗。要三区划分合理：即有非限制区、半限制区、限制区。要有三通道：即工作人员通道、病人出入通道、污物出口通道。材料应防火、耐湿、不易着色，以具有易于清洁等性能的材料为宜。现代化手术室应设计有：空气净化装置、供氧、吸引等装置。（二）手术室的设备：除了具备一般手术室常规器械外，应有闭路电视、空调、电刀（），为保不因意外停电影响手术，应备有发电设施。不使手术室地面污染，使用交换车等现代推车。（三）手术间布应力求简洁，柜子应用耐湿、牢固材料制成，以便于清洁。有物品均应固定设置，保持存放有序，力求各间统一、规范。??????