

4gs热水暖风机,5gs热水暖风机欢迎来电咨询

产品名称	4gs热水暖风机,5gs热水暖风机欢迎来电咨询
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:4gs 名称:热水暖风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

GS暖气热水暖风机，热水暖风机7gs安装要求，gs型暖风机采用什么安装方式

对于电热暖风机这类的供暖设备来说，在使用的时候我们自然是会有很多不同的功能需要的，这也是为了实现不同条件下的不同生产的一项指标。具体说来，就是对于电热暖风机的相关过暖装置、隔暖设备等等方面的功能实现，这对于我们的正常使用来说都是很重要的。

gs热水暖风机产品介绍：

1.GS型暖风机的散热排管为四排，叉排排列；

2.GS型暖风机百页窗开度可调整，以的到适合的气流。

3.gs型热水暖风机是以130~70 热水为热媒用来加热空气。主要型号：4gs热水暖风机，5gs热水暖风机，7gs热水暖风机，8gs热水暖风机。304不锈钢热水暖风机，gs型热水暖风机是以热水为热媒，用来加热空气，供厂矿企业、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。该型暖风机是经过热工性能试验的性能稳定可靠的产品。

GS型暖风机型号表示说明：4GS，5GS

4或5—轴流风机机号

GS—以热水为热媒的钢制暖风机

gs系列热水暖风机技术参数：

型号 规格 4GS 5GS 7GS 8GS

标准风量 (m/h) 1500 3180 6600 8500

平均出风速度 (m/s) 2.3 2.3 3.0 2.6

GS型暖风机在不同热水 温度 () 下, 当进风 温度为15 时, 散热量 Kcal与出风温度 (散
热量/出风温度)

80 11800/45.5 22700/42.3 39800/38.2 56000/40.7

90 13500/50.5 26200/46.5 42900/44.4 64400/43.8

110 33200/55.0 50800/44.0 75200/49.9

130 43200/61.0 61400/50.9 91000/57.0

正常工作噪声 (分贝) 65 70 74 74

gs型热水暖风机组成及特点:

1.GS型暖风机由钢制散热器, 风机, 电机三大部件组成;

钢制散热器采用 22 × 2 (mm) 无缝钢管绕16 × 0.5 (mm) 螺旋波纹翅片后, 承压高, 耐腐蚀

2.性能及传热效果好;

3.GS型暖风机结构简单、体积小、质量轻、安装方便、耗电量低;

4.GS型暖风机适应于以热水为热媒的各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等;