

HTF轴流消防排烟风机

产品名称	HTF轴流消防排烟风机
公司名称	风通动力环境科技（成都）有限公司
价格	2104.00/台
规格参数	品牌:风通动力 型号:HTF型轴流风机 产地:成都
公司地址	温江区科林路西段260号
联系电话	15828313060

产品详情

一、什么是HTF轴流风机？

1.1 . HTF型轴流式消防排烟风机，其基本形式为轴流式结构，电机采用耐高温电机，产品按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，通过公安部消防产品合格评定中心3C强制性认证，可在介质温度280 高温条件下连续运转30分钟以上，100 温度条件下连续20小时 / 次不损坏，可通风、排烟两用。

1.2 . 产品分类: HTF-I型，按直径分为300 ~ 1600mm，19种规格，风量为1600 ~140000 m³/h，全压为50~1000Pa；HTF-II型，按直径分为500 ~ 1500mm，13种规格，风量为3500 ~110000 m³/h，全压为90~900Pa；HTF-III型（叶轮为斜流式），按直径分为300 ~ 1400mm，16种规格，风量为1400 ~100000 m³/h，全压为90~1500Pa；HTF-IV型（叶轮为斜流式），按直径分为400 ~ 1400mm，14种规格，风量为2500 ~100000 m³/h，全压为90~1300Pa。按调速方式分为单速、双速、变频（风机电机采用变频电机，配变频控制器，实行变频调速，以适应不同工况需要，建议调节频率锁定在25Hz ~ 50Hz）。为适应防爆环境需要，风机可做成防爆风机，防爆等级为EXdIIBT4。

1.3 . 为适应不同场所噪声的要求，风机均可配不同长度的消声器。

二、HTF轴流消防排烟风机的工作环境和条件怎样的？

工作温度：-20~+45 ；耐 高温：100 °（可连续20小时）； 280 °（可连续60分钟）；湿 度：小于99%；介质条件：空气（含尘量不超过100mg/m³）；工作电源：三相380V/50Hz。

三、HTF轴流风机适用于哪些场景？

风机用于易爆环境：可做成防爆排烟风机（国家防爆认证）；

风机用于普通通风：可做成常规排烟风机（国家性能检验报告）；

风机用于消防强排烟：可做成耐高温排烟风机（国家消防3C证书）