

# 地面铺装灯带

产品名称	地面铺装灯带
公司名称	深圳市创晟半导体照明有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:创晟 产地:深圳 电压:24
公司地址	深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A
联系电话	0755-61968119 13058155846

## 产品详情

地面铺装灯带采用世界先进的球面二次配光技术与光学分配，灯具发光效率大于95%，驱动模式采用恒流模式，电路控制配浪涌电路、过流过压保护等，功率因数 > 0.95，电源效率大于92%；

地面铺装灯带设计优点：德国进口高导热胶全灌封防水设计，户外防雷及静电（ESD）专用防护设计，灯具之间采用纯铜防水接头连接，防拽设计

一、地面铺装灯带产品参数:1、光源数量：60PCS；2、灯板材质：1.5mm厚度双层铝基板；3、发光角度：45°，60°，120°；4、工作环境温度：-25°-65°；5、工作环境湿度：10-90%RH；6、功率因数：>0.9；7、显色指数：70RA；8、使用寿命：>50000H；9、控制方式:外控或同步DMX512控制；10、防护等级:IP67；11、工作电压：DC24V；12、额定功率：15W；13、外观尺寸：W52\*H91\*L1000mm；

二、地面铺装灯带适用范围:1、户外照明：外缘照明、建筑物装饰照明、标志照明、指示牌、路径和轮廓标志、水下工程照明、交通、隧道、道路照明；2、氛围照明：酒吧、KT V、咖啡厅等休闲娱乐场所的气氛渲染。美容院照明、工艺品光源等；3、交通道路，桥梁亮化，隧道警示灯城市设施照明。

三、地面铺装灯带性能特点：1、采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在8-120°；2、灯板对角线尺寸误差 < 0.2mm，无废边、缩影、毛刺、

变形等缺陷；3、采用专业恒流源驱动芯片，90mA恒流输出，16路恒流驱动，15V驱动电压，SOP20脚封装，低功耗CMOS锁存逻辑，高速信息输入速率；4、采用高导热系数的铝合金材料，阳极氧化或表面喷涂处理，端盖由铝合金高压压铸，高强度钢化玻璃，透光率高，耐移横击性好；5、密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP67；可控温式空气对流一体化外壳散热设计。

四、地面铺装灯带质保售后：1、免费保修期自货物安装验收合格之日起，保修期限为贰年；2、在任何情况下,公司24小时运作的售后电子邮箱均提供支持；3、在保修期内，对任何因产品设计、材料、产品质量和造成的损坏，进行无偿的更换和维修；4、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供最新版本。

五、地面铺装灯带安装说明，安装过程中常见问题：1、因用力拉扯，使灯具接触不良或损坏；2、因室外安装环境，或者其他外界原因损坏灯具；3、安装人员安装过程中直接损坏灯具；4、安装过程网线、灯具连接线刮破刮断；5、设备未接地保护。

六、产品图片：