

防撞扶手A景州防撞扶手A防撞扶手厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防撞扶手A景州防撞扶手A防撞扶手厂家 |
| 公司名称 | 河北凯茂塑料制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:鑫凯茂 型号:140 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县党校南200米 |
| 联系电话 | 18231860778 18231860778 |

产品详情

一、由高分子材料的挤出件、注塑件、防震垫，经过特定设计的型腔结构和铝合金紧配而成；

二、防撞扶手用途

安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施帮助患者、老人步行，内芯优质铝合金专业设计；

三、防撞扶手的优点

- 1、防撞扶手采用高聚物外饰：PVC、ABS、防腐、抗菌、护墙防跌倒牢固可靠，美观实用。
- 2、防撞扶手安装维护保养方便，经久耐用。
- 3、色彩型号多样、能满足风格各异的环境所需。
- 4、防撞扶手具备阻燃、抗菌、造型简洁、明快，易于清洁。
- 5、内芯优质铝合金专业设计、坚固合理。
- 6、安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施辅助患者、老人步行。

防撞扶手产品介绍：

高强铝钛合金内支架与乙烯脂材料的完美结合，是替代传统木质，不锈钢扶手的高科技产品。时尚的色彩给沉闷肃静公共场所走道，划过一道彩虹，境添生机，缓冲外来之破坏性碰撞，同时可使环境更美观。表面采用进口高纯度乙烯基丙烯酸酯，柔韧性强，质地坚韧光洁，不受季节气候影响，平直不变形，不开裂，耐酸碱，不怕潮、不发霉。颜色稳定性好，不因环境影响而褪色变包，光洁艳丽的色彩始终如

一。

医用防撞扶手产品特点：

- I 采用高聚物为外饰物：PVC，PP/ABS，防腐，抗菌；
- I 安装简易，紧贴墙面，维护保养方便，经久耐用；
- I 多种式样，宽窄均可，色彩丰富；
- I 内芯为优质铝合金专业设计，坚固合理；
- I 表面皮纹，防火耐光，清洁简易；
- I 和防撞扶手一起使用整体保护墙面，防撞、抗击、抗冲；
- I 特殊设计的防撞胶条,起到防震、抗冲作用；
- I 内芯为优质铝合金专业设计，坚固合理。

防撞扶手 规格说明：

- 1、扶手宽度为140mm，厚度为37mm，距墙40mm，支架高度为50mm/57mm。
- 2、扶手常规长度为5米/支（5米/支为*佳节约耗材尺寸）。

防撞扶手 材质说明：

- 1、铝材为6063铝，铝材厚度有：1.4mm、1.8mm、2.0 mm（可带防撞胶条）
- 2、面板为乙烯树脂。厚度为2.0mm±0.1mm; 面板颜色可定制。
- 3、弯头与支架均为ABS。

一)防撞扶手：

- 1.面板须为以无铅聚氯乙烯（LEAD-FREEPVC）制造，厚度须为2.0mm以上。
- 2.铝合金底座须以6063-T5铝挤型制造，厚度须为1.8mm以上。
- 3.支架为活动式可拆式固定锁件。
- 4.面板端边与收头可附加Vinyl合成塑料垫片(选购)，以利密合。

发挥效用

医院在扩建中应因地制宜,在不一样区域的地材装置装置适宜的建材,依照病院各部门的特别要求而量身打造,这样既能够削减修建本钱,又能够物尽其用。如楼梯两边应装上防撞扶手，墙角选用防撞护墙角，墙壁选用防撞护墙板，这样既漂亮的又省了维护墙面的作业，不易损坏的一起更要强化安全性,嘉特PVC地板和防撞扶手防撞外表长效防滑的描绘一起包管了行走安全，表现了病院对患者的体贴入微的关心！防撞扶手选用高聚物为外饰物：PVC，PP/ABS，防腐，抗菌；装置简略，维护维护便利，经久耐用；颜色多

样，外型新颖，合适多种场合运用；内芯为优质铝合金专业描绘，坚固合理；外表皮纹，防火耐光，卫生简便；维护墙体，防撞抗击，外形漂亮；特别描绘的防撞胶条，起到防震、抗冲效果。

防撞扶手产品详细介绍

一、防撞扶手材质：防撞扶手由高分子材料的挤出件、注塑件、防震垫，经过特定设计的型腔结构和铝合金紧配而成。

二、防撞扶手用途：安装在医院、福利院、养老院、宾馆等公共设施帮助患者、老人步行，内芯优质铝合金专业设计。

防撞扶手的优点：

1、防撞扶手采用高聚物外饰：PVC、ABS、防腐、抗菌、护墙防跌倒牢固可靠，美观实用。

扶手在我们的日常生活中随处可见，同时它也很容易被忽视，但是它的作用却是容不得人们半点忽视，他不仅能帮助腿脚不便的人上下楼梯，防撞扶手同时也能保障人们在楼梯间发生摔倒的时候，提供保障措施，使我们上下楼梯变得更为轻松、安全。提供学校医院专用防撞扶手、防撞护墙板、防撞护墙角等系列产品，广泛适用于医院、敬老院、残疾人中心、福利院、学校、幼儿园等需要特殊防护的场所。

性能特点

1、帮助行走：安装在医院、福利院、养老院、宾馆、机场、学校、浴室等公共场所，帮助残疾人、老人、患者步行，让手有支撑防止跌倒。

2、缓冲作用。当人们下楼梯由于速度过快时，通常来不及停住，这是抓住扶手，可提供良好的缓冲作用。

3、步行稳定感。

4、增加美感：根据室内颜色和环境可选择多种色彩，装潢效果佳。

5、经济性：组装式设计和施工，损坏时可部分更换。

6、抗菌性：外饰材料PVC/ABS特殊抗菌处理，可防止病菌传播。

优点

1、扶手采用高聚物外饰：PVC、ABS、防腐、抗菌、护墙防跌倒牢固可靠，美观实用。

2、安装维护简单、保养方便、经久耐用。

3、色彩型号多样、能满足任何场所对于扶手的需求。

4、防撞扶手具备阻燃、抗菌、造型简单。

医用防撞扶手性能特点：帮助步行：安装在医院、福利院、养老院、宾馆，机场等公共设施、帮助残疾人、老人、患者步行。缓冲作用：缓冲推车、轮椅、病床的移动撞击，防止墙损伤和人体负伤。步行稳定感：扶手上端曲线部分设计成外圆为38mm，手极易掌握，步行稳定感突出。增加美感设计：根据室内颜色和环境可做多种选择，装潢效果佳。经济性：组装式设计和施工，损坏时可部分更换。抗菌性：外饰材料PVC/ABS特殊抗菌处理，可防止病菌传播。

通用140型防护扶手规格：KM-618扶手宽度为140mm，厚度为37mm，距墙40mm，支架高度为50mm/57mm。

功能说明：

- 1、采用高聚物为外饰物PVC，PP/ABS，防腐，抗菌；
- 2、安装简单，维护保养方便，经久耐用；
- 3、色彩多样，造型新颖，适合多种场合使用；
- 4、内芯为优质铝合金专业设计，紧固合理；
- 5、表面皮纹、防火耐光，清洁简易；
- 6、保护墙体，防撞抗击，外形美观；
- 7、特殊设计的防撞胶条，起到防震、抗冲作用。

一：技术规格 1：防撞扶手：面板为平面皮纹板，140×4mm防撞护角：阳角52mm×52mm；
2：PVC外壳及铝合金底座厚度 2mm；
3：材质：外壳面层为PVC，弯头和支架为ABS，底座为经氧化处理的铝合金。

二：技术性能 1：2mm厚PVC面层板，颗粒细腻，进度紧凑，经过表面特殊处理具有抗挂，抗菌功能，表层有防滑细纹及防污处理，防紫外线和阳光照射，不易变色，便于清洁。
2：附产品专业的垂直燃烧性能，水平燃烧性能及落锤冲击实验报告。 3：按力学合理设计的铝合金底座经过氧化处理，保证不生锈，可长期有效使用。骨骨架中配以橡胶压条，以减轻碰撞。按照正常有效安装，扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时，无丝毫松动，真正起到防撞功能。
4：防撞扶手的扶手部分按人体力学要求，手扶处有舒适合理的圆弧。 5：弯头转角处为弧形R 50mm（R为半径）弯头同平板PVC材质相同，绝无色差。整体压塑成型，于平板为同一平面，避免较大接缝，已达到美观，易于清洗的效果。 6：安装支架、弯头和面板连接紧密、光滑；弯头同直段底座用螺栓连接。安装支架距离为800mm至1000mm，支架使用膨胀螺栓与墙体固定。 7阳角护角，2mm厚铝合金，外包2mm厚PVC，高度一米以上，轻巧，耐用，极具美观性，抗冲击性。 www.kaimaochina.com