

广水冷却塔 博思高机电 冷却塔风机

产品名称	广水冷却塔 博思高机电 冷却塔风机
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

电耗低、造价低，中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。

冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离，除了考虑塔的通风要求，塔与建筑物相互影响外，还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。冷却塔的材料可耐-50 低温，冷却塔风机，但对于最冷月平均气温低于-10 的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。

该散热填料安装，拆卸简便，便于清洗。斜波纹进风口的三维特性，使阳光大部份不能射入塔体填料表面，因此填料表面难以滋生青苔。亲水性能好，散热性能优良。表面均匀的凹凸面设计，使更多的水流形成薄膜，而不溅落，广水冷却塔，水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面接触大，入风面上斜波纹导流器设计，有良好的均匀布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度。正常工况，闭式冷却塔，换热率可达95%-102%。

冷却塔填料的作用是将冷却塔中进入的水变成细小的水滴或者薄膜，增加空气与水的时间及面积，有利于空气和水的交换。从历年来冷却塔填料的发展趋势来看，本产品具有化学稳定性好、耐酸、耐碱及耐腐蚀性能。在冷却塔填料方面已经逐渐赢得了客户们的认可，未来将会有更广阔的前景。更换冷却塔填料的步骤及如何区分优劣势 冷却塔填料是帮助冷却塔增加散热量，冷却塔填料，延长水停留的时间，也是冷却塔中重要的组成部分，冷却塔填料耐温在50-68 ，具有耐老化、性能优良、使用寿命长等优越性能；尤其现在到了炎热的夏季，一定要定期检修冷却塔，做好冷却塔填料更换。

广水冷却塔-博思高机电-冷却塔风机由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。襄阳博思高机电设备工程有限公司（www.xybsgjd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博思高机电——您值得信赖的朋友，公司地址：襄阳光彩大市场二期18栋1-18号，联系人：赵晖。

