

13新蒙迪欧减震器 减震器 濮阳恒瑞德汽车减震器

产品名称	13新蒙迪欧减震器 减震器 濮阳恒瑞德汽车减震器
公司名称	濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南乐韩资工业园
联系电话	15639337711

产品详情

增加车身左后角的离地间隙，便增加左后轮及其对角线车轮(即右前轮)的负重，同时另外对角上的两只车轮（左前及右后轮）的负重则会减少。如果减少离地间隙则效果相反。好的减震器，首先弹簧硬度能够充分支撑车身重量，包括刹车和转向时的重量偏移。其次避震器的阻尼系数足够大，能一直弹簧反复弹跳。一直完整的绞牙减震器具备：弹簧硬度、桶身高度、阻尼拉力、阻尼缩力。

很多车友基本上都没有更换过减震油，致胜减震器，其实在国外的话，一般基本在一两年之内都会换一次减震油。大多数的摩托车减震器都是通过减震油的流动阻尼力来吸收冲击和震动能量，并将其转化为减震油的热量而散发掉，因此阻尼力与减震油的粘度有着密切的联系。减震油的粘度是随着温度高低而变化的。由于每个人对于摩托车驾驶的时间和里程都有所不同，减震器，每个人驾驶车辆时减震器的环境和温度等都不一样，所以减震油的粘度完全影响了减震器的性能。因此，骑行了一两年之内的车子，如果暂时又没有换车的想法的话，应该都需要及时更换减震器油。

悬架系统中由于弹性元件受冲击产生振动，13新蒙迪欧减震器，为改善汽车行驶平顺性，悬架中与弹性元件并联安装减振器，为衰减振动，汽车悬架系统中采用减振器多是液力减振器，其工作原理是当车架（或车身）和车桥间受振动出现相对运动时，蒙迪欧减震器，减振器内的活塞上下移动，减振器腔内的油液便反复地从一个腔经过不同的孔隙流入另一个腔内。此时孔壁与油液间的摩擦和油液分子间的内摩擦对振动形成阻尼力，使汽车振动能量转化为油液热能，再由减振器吸收散发到大气中。在油液通道截面和等因素不变时，阻尼力随车架与车桥（或车轮）之间的相对运动速度增减，并与油液粘度有关。

13新蒙迪欧减震器-减震器-濮阳恒瑞德汽车减震器(查看)由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司 (www.hrdqcpj.com) 为客户提供“汽车配件制造,销售”等业务,公司拥有“恒瑞德汽车配件”等品牌。专注于工业制品等行业,在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。