

2011新款干式变压器防护外壳

产品名称	2011新款干式变压器防护外壳
公司名称	重庆华万伦铝业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华万伦铝业 型号:scb 额定电流:1000 (A)
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇大石堡 (重庆西铝金属结构加工厂)
联系电话	86 023 65818841/65802090 18983072805

产品详情

品牌	华万伦铝业	型号	scb
额定电流	1000 (A)	冲击耐受电压	1000 (KV)
壳体防护等级	IP20	重量	100 (kg)
产品认证	ISO9001		

防护等级：

ip20外壳可防止直径大于12mm的固体异物进入，为带电部分提供 安全屏障；

ip23外壳有ip20的性能，更兼具备防止与垂直线成60°角以内的雨滴流入；

ip30外壳可防止直径大于2.5mm的固体异物进入，防护能力更强；

ip40外壳可防止直径大于1mm的线状物体进入，具有防尘效果，适合特殊环境要求，或由客户提供图纸、尺寸和具体要求，由我司设计制

一、产品简介 环氧树脂注干式变压器材料优质、配方科学，采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品且有可靠性高，使用寿命长的特点。根据不同的使用环境，可配置不同防护等的外壳或不配置外壳。它可作为油浸式变压器的更新换代产品，适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电厂、船舶等重要或特殊环境场所。二、执行标准1.gb6405-1986干式电力变压器2.gb/t1094-1996电力变压器3.gb4208-1993外壳防护等级 (ip代码) 4.iec76-电力变压器5.iec726干式电力变压器三、性能特点1.安全，防火，无污染，可直接运行负荷中心。2.机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长。3.低损耗、低噪音，节能效果明显，免维护。4.散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。5.防潮性能好，适应高湿度和其它恶劣环境中运行。6.可配备完善的湿度测和保护系统。采用智能售号温控系统，可自动监测并巡回显示三相绕组各自的工作温度，可自动启动、停

止风机，并有报警、跳闸等功能设置。7.体积小，重量轻，占地空间小，安装费用低。