

酒店led显示屏厂家 安徽晶亮 合肥led显示屏

产品名称	酒店led显示屏厂家 安徽晶亮 合肥led显示屏
公司名称	安徽晶亮光电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区璟泰赢家广场3号
联系电话	15255170272 15255170272

产品详情

LED显示屏如何保养？

- 一、供电电源要稳定，接地保护良好，在雷电、暴雨等恶劣气候下，要切断电源。
- 二、led显示屏的屏幕长时间暴露在户外，必然会受到风吹、日晒，表面灰尘也较多，屏幕表面不可以直接用湿布擦拭，可以采用酒精进行擦拭，合肥led显示屏，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘。
- 三、使用时，要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启led显示屏;使用后，先关闭显示屏，再关闭计算机。
- 四、显示屏内部严禁进水，严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体，以免造成设备短路和火灾。如果进水，请立即切断电源并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后才可使用。
- 五、建议led显示屏每天休息至少10小时，酒店led显示屏厂家，在梅雨季节一星期至少使用一次以上，一般每星期至少开启屏幕一次，点亮1小时以上。
- 六、不要随意强行切断，也不要频繁关闭和开启显示屏供电电源，以免电流过大，电源线发热过大，led显示屏维修，LED管芯损坏，影响显示屏使用寿命。切勿擅自随意拆卸、拼接屏体!
- 七、LED大屏幕需定期检查是否正常工作，线路损坏的要及时修补或者更换。主控计算机等相关设备，应放置在空调、微尘的房间，以保证计算机通风散热和稳定工作。屏幕内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或造成线路损坏，如果出现问题，应请专业人士进行检修。

防潮及存储要求

- 1、存储温度要求:环境温度-40 t 60 , 包装打开后, LED产品须存放在温度<30 和湿度<60%环境中;
- 2、根据显示屏体、控制部分所处环境情况, 避免虫咬, 必要时应放置防鼠药;
- 3、LED显示屏不可以长期关闭, 在高湿度环境下, 如果屏体超过3天未使用, 每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热4-8小时, 酒店led显示屏价格, 再调整为正常亮度(80%-100%)点亮屏体, 从而将湿气排除, 以便在使用时无异常;如果屏体超过7天未使用, 每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热12小时以上, 再调整为正常亮(80%-100%)点亮屏体, 从而将湿气排除, 以便在使用时无异常。

LCD与LED的区别

LED显示器与LCD显示器相比, LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面, 都更具优势已取消到该网页的导航。利用LED技术, 可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。

- 1、LED与LCD的功耗比大约为1:10, LED更节能。
- 2、LED拥有更高的刷新速率, 在视频方面有更好的性能表现。
- 3、LED提供宽达160°的视角, 可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息, 可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。
- 4、LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍, 在强光下也可以照看不误, 并且适应零下40度的低温。

酒店led显示屏厂家-安徽晶亮-合肥led显示屏由安徽晶亮光电工程有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。安徽晶亮光电工程有限公司(www.ahjl66.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为其它较具影响力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!