

110S高抗硫石油套管 凤宝石油 石油套管

产品名称	110S高抗硫石油套管 凤宝石油 石油套管
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

API材质N80石油套管-天津凤宝-订购中

石油套管是用于支撑油，气井井壁的钢管，以保证钻井过程进行和完井后整个油井的正常运行.每一口井根据不同的钻井深度和地质情况，要使用几层套管.套管下井后要采用水泥固井，它与油管，钻杆不同，不可以重复使用，属于一次性消耗材料.所以，套管的消耗量占全部油井管的70%以上.套管按使用情况可分为:导管，表层套管，技术套管和油层套管.

油管长度范围：R1(6.10m~7.32m)、R2(8.53~9.75m)

TUBING用途：下入井中作产液或是注液的管子，在钻探完成后将油和燃气从油气层运输到地表。

天津市凤宝石油装备有限公司是专业石油套管、石油油管、油套管接箍的供货厂家。

天津凤宝石油装备-N80石油套管-厂家库存

(1)按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含硫量<0.045%，特殊扣石油套管，含磷量<0.045%。(2)按GB222-84的规定取化学分析样。按GB223中有关部分的规定进行化学分析。(3)美国石油学会ARIS PEC5CT1988第1版规定。化学分析按ASTME59新版本制样，按ASTME350新版本进行化学分析。

材质：H40，J55，K55，N80，L80，C-90，C95，石油套管规格，T95，P110，Q125，13Cr-80，13Cr-110，超级13Cr等。

执行标准：API-5CT API-5L ASTM- A106-Gr.B ASTM- A53 DIN BS JIS EN

套管端部加工形式:平端，短圆螺纹，长圆螺纹，偏梯形螺纹，特殊扣.

钢厂检修及产能发展：本周市场一度传出因上海进博会原因沙钢将限产50%，14座高炉停产10座的传闻，110S高抗硫石油套管，虽然后来被证实是假消息，石油套管，但11月附近时期长江三角地区钢厂大规模限产基本将难以避免；另一方面，虽然华北采暖季限产已经取消一刀切模式，但从钢企的反映来看，多数钢企限产规模依然较大，而从新的数据分析，由于169个重点城市里，9月全国空气质量倒数的20个城市中河北依然占据6个，唐山、石家庄等城市更是高居“倒数前五甲”，作为任务，当地政府采暖季对于钢企限产的监管也将趋于严格。综合考虑，10月中下旬国内钢企产量将呈现逐步下降态势，但速度并不会太大，影响也将在后期逐步显现。110S高抗硫石油套管-凤宝石油(在线咨询)-石油套管由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（www.tjfbsy.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津静海县的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领凤宝石油和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.fbsyzb.com）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。