

# 瑞司普监控设备多少钱 监控设备一套多少钱 大理监控设备

产品名称	瑞司普监控设备多少钱 监控设备一套多少钱 大理监控设备
公司名称	昆明瑞司普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市前兴路邦盛电器城1栋20号
联系电话	13629448991 13629448991

## 产品详情

在有多台摄像机组成的电视监控系统中，通常采用视频切换器使多路图像在一台监视器上轮流显示。但有时为了让监控人员能同时看到所有监控点的情况，往往采用多画面分割器使得多路图像同时显示在一台监视器上。当采用几台多画面分割器时，就有可能用与多画面分割器相同数量的监视器将所有摄像机传送来的多个画面同时显示。这样，既减少了监视器的数量，又能使监控人员一目了然地监视各个部位的情况。常用的画面分割器为四画面、九画面和十六画面。画面分割器的基本工作原理。采用图像压缩和数字化处理的方法，把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能，此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样)，并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。

云南音响设备，监控设备，JBL音响设备，KTV音响设备哪家好，就选昆明瑞司普科技有限公司，我们提供专业的技术和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

云台根据其回转的特点可分为只能左右旋转的水平旋转云台和既能左右旋转又能上下旋转的全方位云台。一般来说，水平旋转角度为 $0^{\circ} \sim 350^{\circ}$ ，垂直旋转角度为 $+90^{\circ}$ 。恒速云台的水平旋转速度一般在 $3^{\circ} \sim 10^{\circ}/s$ ，垂直速度为 $4^{\circ}/s$ 左右。变速云台的水平旋转速度一般在 $0^{\circ} \sim 32^{\circ}/s$ ，垂直旋转速度在 $0^{\circ} \sim 16^{\circ}/s$ 左右。在一些高速摄像系统中，监控设备公司，云台的水平旋转速度高达 $480^{\circ}/s$ 以上，垂直旋转速度在 $120^{\circ}/s$ 以上。

云南音响设备，监控设备，JBL音响设备，KTV音响设备哪家好，就选昆明瑞司普科技有限公司，我们提供专业的技术和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

一般采用同轴电缆传输视频基带信号，也可采用光缆传送电视信号以及用平衡电缆对也就是利用电话电缆传送。由于电缆对外界的静电场和电磁波有屏蔽作用，可减少串扰，传输损失也较小。但当电缆作为长距离传送媒体时，会发生对地不平衡低频地电流的影响，有时也会有高频干扰。信号传输带宽为50Hz~4MHz，当传输距离在200m以内时，用同轴电缆传送，其衰减的影响一般可不予考虑；当传输距离大于200m时，电缆衰减量较大，为了能把整个带宽内不同频率的信号进行传输，监控设备安装，必须使用电缆补偿放大器。某些场合，布线非常困难时，可以采用无线传输如微波定向传输，大理监控设备，但它要占用频率资源，需经无线电管理委员会核准。

云南音响设备，监控设备，JBL音响设备，KTV音响设备哪家好，就选昆明瑞司普科技有限公司，我们提供专业的技术和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

瑞司普监控设备多少钱(图)-监控设备一套多少钱-大理监控设备由昆明瑞司普科技有限公司提供。昆明瑞司普科技有限公司（[www.cnrepu.com](http://www.cnrepu.com)）位于昆明市前兴路邦盛电器城1栋20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞司普科技在音箱中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞司普科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞司普科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zyyxsb.com](http://www.zyyxsb.com)）还是从事云南舞台灯光音响，昆明舞台灯光音响系统，舞台灯光音响设备的厂家，欢迎来电咨询。