

江西PLC柜 能创电气设备 PLC柜厂家

产品名称	江西PLC柜 能创电气设备 PLC柜厂家
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

产品详情

定压补水装置的工作流程概括

定压补水装置工作流程概括：当该设备处于自动控制时，定压补水系统需要有一个增压的过程。由水泵通过变频器变速运行至工频工作，水经过水泵先打入稳压罐中，使罐内压力增大。等压力大于设定的停泵压力时，水泵会自动停泵。小于设定的补水压力时会自动启泵。自动停启泵是靠远传压力表继续发出信号，致使电控收到压力信号时方便执行水泵的停启工作。

热网定压补水装置系统应用

众所周知，热网定压的重要性及要求热水供暖系统在运行中失水是不可能的，如果不能及时的补水，系统因缺水而压力下降，从而致使系统不能正常运行。热水供暖系统除了确保及时补水外，安全、经济、稳定运行，与选择合理的定压方式有关。定压方式不同对供暖系统的初投资，静压线的稳定，而热网定压补水是根据设定的压力来进行恒压补水的。工泉牌定压补水装置配备了囊式气压罐，PLC柜厂家，当水热胀冷缩的时候，囊式气压罐会起到一个很好的作用。

变频水泵控制柜特点：

根据水池（箱）内水位的高低自动控制电磁阀（或电动阀）的启闭，以控制水箱(池)的进水并使水池（

箱)自动保持一定水量供用户使用。

3、变频水泵控制柜选型说明 变频水泵控制柜主要由变频控制箱，江西PLC柜，压力传感器，水泵等组成。变频控制柜由断路器，变频器，接触器，中间继电器，PLC的等组成。

变频水泵控制柜系统选用原则

水泵扬程应大于实际供水高度。

水泵流量总和应大于实际最大供水量。

变频水泵控制柜选型：

用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数，然后对控制柜进行选型。

结论

一个质量较高的变频控制箱，从设计，工艺，制作制造，运输，包装，PLC柜公司，是实际要求较高的产品，要求各个环节质量保障，才能作出较高质量和水平的控制柜。

江西PLC柜-能创电气设备-PLC柜厂家由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司(www.zjncdq.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！