

大直径压力容器法兰 怒江压力容器法兰 润宏管道

产品名称	大直径压力容器法兰 怒江压力容器法兰 润宏管道
公司名称	河北润宏管道有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县沧盐公路北侧
联系电话	13292759931

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北润宏管道有限公司

压力容器法兰产品焊接时需主要的事项

法兰厂家冲压法兰进行焊接时的留神事项：

- 1、国标法兰为防止冲压法兰由于加热而发作睛间腐蚀，Q345R压力容器法兰，焊接电流不宜太大，比碳焊焊条较少20%左右，电弧不宜过长，层间快冷，怒江压力容器法兰，以窄焊道为宜。
- 2、冲压法兰焊后硬化性较大，容***作裂纹。若选用同类型的冲压法兰焊接，必需进行300 以上的预热和焊后700 左右的缓冷处理。若焊件不能进行焊后热处理。则应选用冲压法兰焊条。

法兰用单头螺栓一般用六角头螺栓。双头螺栓的两头加工螺纹，外形呈柱形。当拉紧力较大时，大直径压力容器法兰，单头螺栓筒略在螺杆和螺丝头联接处开裂，故不能用于中、高压法兰上。双头螺栓不只能够用于中、高压法兰上，而且还便于从双面拧紧。

平焊法兰是一种盘状零件，在管道工程中最为常见，法兰都是成对使用的。在管道工程中，平焊法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。5MPa的钢管道连接，卷制法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道连接时，16MN材质压力容器法兰，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也

称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

河北润宏管道有限公司专业生产平焊法兰。

名称：锻造带颈平焊法兰/Forged Flanges

规格：1/2" ~48"，DN10~DN1200，

压力：150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB、PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、PN2.0、5.0、11.0、15.0、26.0、42.0MPa

型式：
对焊WN、带颈平焊SO、螺纹TH、承插焊SW、盲板BL、孔板法兰OF、RJ松套、长颈LW、8字盲板

合金钢(AS)：ASTM A182 F1、F5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/；

工艺：锯切、热处理、模锻、机加工

标准：HG20592-20626、GB/T9112-9124、SH3406、JB/T74-86.2、ANSI B16.5、ANSI B16.47、ISO7005-1、API7S-15-93、DIN、JIS等。平焊法兰厂家制造标准。

大直径压力容器法兰-怒江压力容器法兰-润宏管道(查看)由河北润宏管道有限公司提供。松套法兰是可以活动的法兰片，一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见)，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。河北润宏管道有限公司(www.runhongguandao.com)是河北沧州,法兰的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润宏管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润宏管道更加美好的未来。